

NCA-U-PIG Passafilo a press IP66 comp. patch 25 pz

► Conforme a IP66



Il passafilo a pressione viene utilizzato per cavi senza connettore RJ-45. Il passafilo è adatto per un cavo circolare singolo, non adatto per cavi piatti o deformati.

Informazioni normative

Standard	Tipo
----------	------

Quando il passafilo NCA-U-PIG è assemblato in uno dei dispositivi compatibili, il prodotto finale mantiene la conformità.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Passafilo a pressione IP66 comp. patch 25 pz NCA-U-PIG

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Colore	Grigio
Diametro cavo (mm)	5-7 mm
Diametro cavo (pollici)	0,18-0,28 pollici

Caratteristiche ambientali

Classificazione IP	IP66
Temperatura di esercizio (°C)	-40 °C – 60 °C
Temperatura di esercizio (°F)	-40 °F – 140 °F

Informazioni per l'ordinazione

NCA-U-PIG Passafilo a press IP66 comp. patch 25 pz
 Passafilo a pressione IP66 comp. patch 25 pz
 Numero ordine **NCA-U-PIG**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Platz 1
 D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com