

NCA-U-PIG Insteektule IP66 patchcomp. 25x

► Conform IP66



Deinsteektule wordt gebruikt voor kabels zonder RJ-45-connector. De tule is geschikt voor een enkele ronde kabel, niet voor platte of vervormde kabels.

Informatie over de regelgeving

Normen Type

Wanneer de NCA-U-PIG in een van de compatibele apparaten wordt geassembleerd, blijft het eindproduct voldoen aan de voorschriften.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Insteektule IP66 patchcomp. 25x NCA-U-PIG

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Kleur	Grijs
Kabeldiameter (mm)	5 tot 7 mm
Kabeldiameter (in)	0,18-0,28 in

Omgevingseisen

IP-classificatie	IP66
Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 °C – 60 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	-40 °F – 140 °F

Bestelinformatie

NCA-U-PIG Insteektule IP66 patchcomp. 25x
 Insteektule IP66 patchcomp. 25x
 Bestelnummer **NCA-U-PIG**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Platz 1
 D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com