

# DCN-DISS / DCN-DISL Konferenční jednotka s pevně instalovaným mikrofonem

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**  
Stvořeno pro život



- ▶ Nízká citlivost na rušení mobilními telefony
- ▶ Kompaktní, atraktivní a ergonomický design
- ▶ Pevně instalovaný mikrofon
- ▶ Vestavěný reproduktor
- ▶ Možnost použití jako delegátské jednotky nebo jednotky předsedajícího

Konferenční jednotka s pevně instalovaným mikrofonem umožňuje účastníkům hovořit, zaznamenat žádost o slovo a poslouchat řečníka. Rameno mikrofonu je ohebné. Jednotka je také vybavena dvěma konektory pro sluchátka, takže řečníka lze slyšet zřetelně dokonce i v situacích s nadměrným hlukem v pozadí. Vestavěný reproduktor se po zapnutí mikrofonu ztlumí, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě. K dispozici jsou rámečky v řadě barev pro přizpůsobení interiéru (rámečky DCN-DISR je nutné objednat samostatně).

## Funkce

- Snížení výstupní úrovně sluchátek, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě (aktivní při poslechu řečníka a po zapnutí mikrofonu)
- Jednotku lze použít jako delegátskou jednotku nebo jednotku předsedajícího (tlačítka předsedajícího DCN-DISBCM je nutné objednat samostatně).
- K dispozici je kabelová svorka pro zajištění kabelu pro průchozí připojení (svorku DCN-DISCLM je nutné objednat samostatně).

- Jednotka je dostupná se dvěma různými délkami mikrofonu a světle nebo tmavě zbarvenou základnou.

## Ovládací prvky a indikátory

- Mikrofon s červeným nebo zeleným indikátorem
- Tlačítka mikrofonu s červeně, zeleně nebo žlutě osvětleným prstencem. Červená barva signalizuje, že je mikrofon aktivní, zelená barva signalizuje přijatou žádost o slovo a žlutá barva signalizuje režim „VIP“.
- Indikátor VIP svítí, pokud je delegát uveden v poznámkovém bloku (k dispozici pouze při použití počítačového softwaru)
- Tlačítka pro regulaci hlasitosti sluchátek
- Zapuštěný přepínač pro zablokování spuštění

## Propojení

- Dvě miniaturní stereofonní zdířky 3,5 mm pro sluchátka
- Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým konektorem se šesti vývody
- Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí připojení

**Certifikáty a osvědčení**

| Oblast | Certifikace |
|--------|-------------|
| Evropa | CE          |

**Technické specifikace****Elektrické hodnoty**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kmitočtová charakteristika     | 30 Hz až 20 kHz       |
| Zatěžovací impedance sluchátek | > 32 ohmů < 1 kiloohm |
| Výstupní výkon                 | 2 × 15 mW / 32 ohmů   |

**Mechanické hodnoty**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Montáž                     | Deska stolu (umístění s možností přenášení nebo pevná montáž) a zápusťná montáž |
| <b>Rozměry (v × š × h)</b> | <b>(bez mikrofonu)</b>  |
| Deska stolu                | 61 × 190 × 116 mm   |
| Při zápusťné montáži       | 6 × 190 × 120 mm  |
| Délky mikrofonů            |   |
| DCN-DISS                   | 300 mm  |
| DCN-DISL                   | 470 mm  |
| Hmotnost                   |   |
| DCN-DISS                   | 880 g   |
| DCN-DISL                   | 895 g   |
| Barva horní části          | Stříbrná (odstín RAL 9022)  |
| Barva základny             |   |
| DCN-DISS-L                 | Světle šedá (odstín RAL 000 7500)   |
| DCN-DISS-D                 | Uhelná černá (odstín PH 10736)  |
| DCN-DISL-D                 | Uhelná černá (odstín PH 10736)  |

**Informace o objednání****DCN-DISS-L Konferenční jednotka s krátkým mikrofonem, světlá**

Konferenční jednotka systému DCN Next Generation s krátkým mikrofonem, světlá základna. Rámečky je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DISS-L**

**DCN-DISS-D Konferenční jednotka s krátkým mikrofonem, tmavá**

Konferenční jednotka systému DCN Next Generation s krátkým mikrofonem, tmavá základna. Rámečky je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DISS-D**

**DCN-DISL-L Konferenční jednotka s dlouhým mikrofonem, světlá**

Konferenční jednotka systému DCN Next Generation s dlouhým mikrofonem, světlá základna. Rámečky je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DISL-L**

**DCN-DISL-D Konferenční jednotka s dlouhým mikrofonem, tmavá**

Konferenční jednotka systému DCN Next Generation s dlouhým mikrofonem, tmavá základna. Rámečky je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DISL-D**

**Hardwarové příslušenství****DCN-DISRH-SR Rámeček, vysoce lesklý stříbrný (10 kusů)**

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, vysoce lesklý, stříbrný (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISRH-SR**

**DCN-DISR-SR Rámeček, stříbrný (10 kusů)**

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, stříbrný (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D Rámeček, tmavý (10 kusů)**

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, tmavý (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH Rámeček, vysoce lesklý kovový (10 kusů)**

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, kovový, vysoce lesklý (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS Rámeček, pololesklý kovový (10 kusů)**

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, kovový, pololesklý (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM Tlačítka předsedajícího (10 sad)**

Tlačítka předsedajícího konferenční jednotky systému DCN Next Generation (10 sad).

Číslo objednávky **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD Tlačítka pro duální použití (10 sad)**

Tlačítka konferenční jednotky systému DCN Next Generation pro dva delegáty (10 sad).

Číslo objednávky **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)**

Kabelové svorky systému DCN Next Generation (25 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISCLM**

**Zastoupeno společností:**

**Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Víšňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz