

DCN-FVCRD Hlasovací panel s čtečkou identifikačních karet pro zápusťnou montáž

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život



- ▶ Eleganťní a moderní design (obdržel ocenění IF)
- ▶ Identifikace pomocí identifikačních karet
- ▶ Externí kontakt přítomnosti
- ▶ Indikátory LED potvrzení hlasování
- ▶ Indikátor LED aktivní jednotky

Hlasovací panel s čtečkou identifikačních karet pro zápusťnou montáž je vybaven stejnými funkcemi jako hlasovací panel pro zápusťnou montáž (DCN-FV), pouze obsahuje navíc čtečku identifikačních karet. Čtečka identifikačních karet umožňuje identifikovat delegáty pro systém DCN Next Generation a také poskytuje praktický prostředek, který zajišťuje, že se hlasování nebo obvyklých postupů konferencí, jako je použití mikrofону, mohou účastnit pouze oprávnění delegáťi. Jednotka se připojuje k rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI.

Funkce

Ovládací prvky a indikátory

Přední panel

- Pět hlasovacích tlačítek se žlutými potvrzovacími indikátory vyzývajícími uživatele k oznámení přítomnosti, k hlasování a k potvrzení registrace bodu, o kterém se hlasuje. Tlačítka a indikátory pracují následovně:
 - Ano (+), Ne (-) a Zdržel se hlasování (x) – používá se pro registraci přítomnosti, parlamentní hlasování a hlasování pro/proti
 - Číselné hodnoty 1 až 5 – používá se pro výběr z více možností, průzkumy veřejného mínění a hodnocení
 - Hodnocení podle stupnice (-, -, 0, +, ++) – používá se pro zjišťování reakce publika
- Jeden modrý indikátor LED aktivní jednotky, který signalizuje, že systém pracuje normálním způsobem. Žlutý indikátor LED signalizuje platnost identifikační karty

Propojení

- 2 konektory RJ11, jeden pro připojení k rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI a jeden pro průchozí zapojení
- Konektor pro externí kontakt přítomnosti (zásuvka AMP173977-3)

Technické specifikace**Mechanické hodnoty**

Montáž	Upevnění zacvaknutím do kovové desky o tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami DCN-FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do libovolného okolí
Rozměry (v × š × h)	40 × 100 × 73,53 mm
Hmotnost	104 g
Barva	
DCN-FVCRD	Stříbrná (odstín RAL 9022)
DCN-FVCRD-D	Tmavá (grafitově šedá)

Informace o objednání**DCN-FVCRD Hlasovací panel s čtečkou identifikačních karet pro zápustnou montáž**

Hlasovací panel systému DCN Next Generation pro zápustnou montáž s identifikační kartou, stříbrný.
Číslo objednávky **DCN-FVCRD**

DCN-FVCRD-D Hlasovací panel s čtečkou identifikačních karet pro zápustnou montáž, tmavý

Hlasovací panel systému DCN Next Generation pro zápustnou montáž s identifikační kartou, tmavý.
Číslo objednávky **DCN-FVCRD-D**

Hardwarové příslušenství**DCN-IDCRD Identifikační karta (100 kusů)**

Identifikační karta systému DCN Next Generation, formát standardní kreditní karty (sada 100 kusů).
Číslo objednávky **DCN-IDCRD**

Zastoupeno společností:

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz