

LBB 3222/04 Tlumočnická jednotka

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Jednotku lze použít pro základní jazyk a 6 různých jazykových kanálů.
- ▶ Tlačítko předvolby příchozích kanálů odstraňuje potřebu vyhledávat všechny dostupné jazykové kanály ručně.
- ▶ Rychlé přepínání mezi základním jazykem a sadou kanálů pomocí kanálového voliče pomáhá předcházet provozním chybám.
- ▶ Funkce elektronického blokování kanálů zamezuje tlumočnickům v různých kabinách ve využívání stejných výstupních kanálů.

Funkce

- Vestavěný reproduktor
- 12 tlumočnických jednotek lze propojit průchozím zapojením v rámci tlumočnických kabin, popř. mezi nimi.
- V jedné kabině se mohou nacházet až tři tlumočnické jednotky.
- Funkce povolení pilotního tlumočení umožňuje tlumočnickům pomocí tohoto typu tlumočení překládat do jazyků (OR2).
- Funkce zakázání kanálu B umožňuje tlumočnickům zakázat kanál B při současném zachování připojení jednotky ke kanálu A.

Ovládací prvky a indikátory

- Mikrofon připevněný k pružnému rameni se světelným prstencem, který se rozsvítí po zapnutí mikrofonu
- Ovládací prvky hlasitosti, výšek a hloubek sluchátek
- Tlačítko kanálového voliče A-B s indikátory výběru kanálu
- Šest tlačítek pro výběr odchozího kanálu B s indikátory výběru kanálu
- Indikátor odchozího kanálu OR2 (pilotní tlumočení)
- Indikátory obsazení kanálů zobrazující kanály využívané ostatními tlumočníky
- Tlačítko ztlumení mikrofonu
- Tlačítko aktivace mikrofonu s indikátorem stavu LED

- Tlačítko pro výběr s indikátory LED umožňující rychlé přepínání mezi původním základním jazykem a kanálem nastaveným na kanálovém voliči
- Indikátor vstupního kanálu OR2 (pilotní tlumočení) zobrazující nahrazení původního základního jazyka kanálem pilotního tlumočení (při zapnutí příslušenství pro pilotní tlumočení)
- Kanálový volič vstupního jazyka pro sledování sluchátek
- Tlačítko pro hlášení umožňující dvoustrannou komunikaci mezi tlumočnickem a předsedajícím/operátorem
- Tlačítko odchozí zprávy
- Indikátor příchozí zprávy
- Otočný prepínač k přednastavení odchozího kanálu prostřednictvím výstupu A

Propojení

- Kabel o délce 3 m s konektorem Sub-D s 25 vývody
- Zásuvka konektoru Sub-D s 25 vývody pro průchozí zapojení
- Stereofonní konektory 6,3 mm pro sluchátka
- Zásuvka typu DIN 180° s 15 vývody pro připojení sluchátek s mikrofonem tlumočnicka a prepínač ke ztlumení vestavěného mikrofonu
- Pomocná zásuvka pro funkci zpráv jednotky

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Technické specifikace**Elektrické hodnoty**

Kmitočtová charakteristika	125 Hz (-10 dB) až 12,5 kHz (-2 dB)
Jmenovitý ekvivalentní akustický tlak v důsledku vlastního šumu	< 32 dB
Celkové harmonické zkreslení při přetížení	< 5 %
Útlum přeslechů	> 66 dB

Mechanické hodnoty

Montáž	Montáž na desku stolu nebo zápusťná montáž
Rozměry (v × š × h)	20-58 × 250 × 189 mm
Hmotnost	1,75 kg
Barva	Světle šedá

Informace o objednání**LBB 3222/04 Tlumočnická jednotka**

Tlumočnická jednotka pro 6 různých jazykových kanálů a základní jazyk.

Číslo objednávky **LBB3222/04**

Zastoupeno společností:

Czech Republic
 Bosch Security Systems s.r.o.
 Pod Víšňovkou 1661/35
 140 00 Praha 4,
 Česká Republika
 Tel.: +420 261 300 244
 Fax: +420 261 300 249
 cz.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.cz