

PRS-CSNKP Číselná klávesnice

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Číselná klávesnice pro výběr zón a řízení přístupu uživatelů
- ▶ Sériové datové a napájecí rozhraní pro připojení ke stanici hlasatele
- ▶ Možnost společného použití s normálními klávesnicemi stanice hlasatele
- ▶ Displej LCD poskytující zpětnou vazbu pro uživatele
- ▶ Elegantní a moderní vzhled

Číselná klávesnice stanice hlasatele se používá společně se základní nebo vzdálenou stanicí hlasatele. Stanice hlasatele poskytuje mikrofon a tlačítko PTT (Stiskni a mluv), zatímco číselná klávesnice může být použita k řízení přístupu uživatelů a výběru zón a skupin zón. Společně s klávesnicemi stanice hlasatele se používá pro předem nakonfigurované akce. Vestavěný displej LCD poskytuje zpětnou vazbu pro uživatele.

Funkce

Číselná klávesnice stanice hlasatele je opatřena 12 číselnými klávesami *, # a 0 až 9, poskytujícími stejné uživatelské rozhraní jako klávesnice telefonu. Jedna číselná klávesnice se připojuje přímo k základní nebo vzdálené stanici hlasatele a následně může být pro zajištění řídicích funkcí připojeno dalších 15 klávesnic. Číselná klávesnice je mechanicky připevněna ke stanici hlasatele. Číselnou klávesnici lze nakonfigurovat pro následující funkce:

- Řízení přístupu uživatelů ke stanici hlasatele pomocí čísla uživatele a PIN kódu, konfigurovatelného pro více uživatelů, s časovou prodlevou a manuálním blokováním.
- Výběr zón a skupin zón jako cílů pro hlášení – do řetězce lze zadat až osm zón nebo skupin zón.

Displej LCD poskytuje zpětnovazební informace pro uživatele o výběrech a stavu zvolených zón a skupin zón.

Klávesnice je napájena z připojené stanice hlasatele. Konfigurace se provádí pomocí síťové řídicí jednotky systému Praesideo (rozhraní webového prohlížeče).

Ovládací prvky a indikátory

- 12 číselných kláves
- Displej LCD s 2 × 16 znaky a podsvícením
- Nastavení jasu displeje LCD
- Nastavení kontrastu displeje LCD

Propojení

- Připojení ke stanici hlasatele plochým kabelem
- Připojení k další klávesnici plochým kabelem

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost	V souladu s normami IEC 60065 a EN 60065
Odolnost	V souladu s normami EN 55103-2, EN 50130-4 a EN 50121-4
Emise	V souladu s normami EN 55103-1 a FCC-47 část 15B

Poplachové hlášení	V souladu s normami EN 60849, EN 54-16 a ISO 7240-16
Použití na moři	V souladu s normou IEC 60945

Oblast	Certifikace	
Evropa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	PRS-CSNKP Číselná klávesnice
1	Plochý kabel
1	Spojovací držák

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Spotřeba energie	1,8 W (DC)
------------------	------------

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h)	70 × 95 × 200 mm
Hmotnost	0,4 kg
Montáž	Přípevnění ke stanici hlasatele nebo jiné klávesnici pomocí držáku
Barva	Uhelná čern

Prostředí

Provozní teplota	-5 °C až +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	15 % až 90 %
Tlak vzduchu	600 až 1 100 hPa

Informace o objednání

PRS-CSNKP Číselná klávesnice

Číselná klávesnice stanice hlasatele a LCD displej pro řízený přístup uživatelů a výběr zón v rozsáhlých systémech, lze kombinovat s klávesnicemi stanice hlasatele.

Číslo objednávky **PRS-CSNKP**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz