

LCD klávesnice řady DS7446KP

www.boschsecuritysystems.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Moderní vertikální design
- ▶ Výklopný kryt, kterým lze skrýt či odkrýt podsvícené klávesy
- ▶ Indikátor podsystémů
- ▶ Nastavitelná hlasitost
- ▶ Programovatelné klávesy (pro případ požáru, tísně atd.)

DS7446KP je čtyřlínková alfanumerická klávesnice s displejem z tekutých krystalů (LCD), kompatibilní s ústřednami řady DS7200. Podporuje všechny funkce systému. Klávesnice je nutná k místnímu programování ústředny.

Funkce

Moderní design

Kompaktní vertikální design vyžaduje méně místa na zdi a dobře splyne s okolím. Chcete-li klávesy ochránit před znečištěním a poškozením a zakrýt podsvícení, zavřete výklopný kryt.

Indikátor podsystémů

Na displeji klávesnice můžete zobrazit ikony podsystémů. Stav ikony (rozsvícena, rychlé blikání, pomalé blikání, zhasnuta) poskytuje následující informace o podsystému: podsystém je aktivován, podsystém je ve stavu poplachu, v podsystému je zóna s výskytem problému nebo podsystém je deaktivován. Pokud se klávesnice nachází mimo svůj domácí podsystém, lze na displeji klávesnice také zobrazit podsystém, ke kterému je klávesnice přiřazena.

Indikátory a tóny

Na displeji klávesnice jsou kolem čelní desky čtyři LED diody, které signalizují stav obvodů, napájení, aktivace a příkazu. Klávesnice vydává k signalizaci situací, jako jsou poplach problém, chyba nebo prodleva při příchodu, osm tónů.

Programovatelné klávesy

Všechny modely klávesnic DS7446KP jsou vybaveny 19 klávesami vyhrazenými pro určité funkce. Instalační firma může provést naprogramování kláves [A], [B] a [C] funkcemi, jako jsou tísňové volání, požár nebo tísň. Po stisknutí vydá každá klávesa tlumené pípnutí.

Nastavitelná hlasitost

Hlasitost klávesnice lze nastavit. Pokud je siréna aktivní, stisknutím libovolné klávesy se siréna dočasně ztlumí.

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Belgie	INCERT B-509-0004/c
Evropa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]

Poznámky k instalaci/konfiguraci**Kompatibilita**

Klávesnice DS7446KP spolupracuje s ústřednami řady DS7200.

Kabeláž

Typ vodiče	Vzdálenost klávesnice od ústředny
Nestíněný, 0,8 mm (22 AWG)	Až 305 m
Nestíněný, 1,2 mm (18 AWG)	Až 610 m

Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	Klávesnice
1	Pružina ochranného kontaktu na stěnu

Technické specifikace**Provozní prostředí**

Přípustná relativní vlhkost	80 % při 40 °C, bez kondenzace
Teplota (Provozní):	+5 °C až +40 °C
Skladovací teplota:	-10 °C až +55 °C

Požadavky na napájení

Proud (pohotovostní režim):	35 mA
Proud (při poplachu):	100 mA
Napětí (provozní):	10,2 V DC

Vlastnosti produktu

Rozměry:	13,7 × 7,6 × 2,4 cm
Hmotnost:	0,168 kg

Informace o objednání**LCD klávesnice DS7446KP-EX**

Pro export. Poskytuje ovládání hlasitosti a tři programovatelné nouzové klávesy.
Číslo objednávky **DS7446KP-EX**

LCD klávesnice DS7446KP-SE

Pro použití ve Švédsku. Poskytuje ovládání hlasitosti a tři programovatelné nouzové klávesy.
Číslo objednávky **DS7446KP-SE**

LCD klávesnice DS7446KP-FR

Pro použití ve Francii. Poskytuje ovládání hlasitosti a tři programovatelné nouzové klávesy.
Číslo objednávky **DS7446KP-FR**

LCD klávesnice DS7446KP-NL

Pro použití v Nizozemí. Poskytuje ovládání hlasitosti a tři programovatelné nouzové klávesy.
Číslo objednávky **DS7446KP-NL**

LCD klávesnice DS7446KP-DE

Pro použití v Německu. Poskytuje ovládání hlasitosti a tři programovatelné nouzové klávesy.
Číslo objednávky **DS7446KP-DE**

LCD klávesnice DS7446KP-ES

Pro použití ve Španělsku. Poskytuje ovládání hlasitosti a tři programovatelné nouzové klávesy.
Číslo objednávky **DS7446KP-ES**

Zastoupeno společností:

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz