



FAA-420-RI Melderparallelanzeige



Sie ist in Fluren oder Zugängen der entsprechenden Gebäudeabschnitte bzw. Räume zu platzieren.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE FAA-420-RI

Planungshinweise

Hinweis Bei Verwendung ungeschirmter Kabel beträgt die maximale Kabellänge zwischen einem LSN-Melder und einer Melderparallelanzeige 3 m.
 Bei Verwendung geschirmter Kabel ist die Gesamtleitungslänge von 500 m (= Summe aller Zuleitungen zur Melderparallelanzeige innerhalb eines Rings oder Sticks) zu berücksichtigen.

Technische Daten

Betriebsspannung	5 V DC ... 30 V DC
Maximale Stromaufnahme	20 mA
Anzeigemedium	2 LEDs
Zulässiger Drahtdurchmesser	0,6 mm – 2,0 mm
Abmessungen	84 x 84 x 35 mm
Gewicht	45 g
Schutzart nach IEC 60529	IP 40

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
		FAA-420-RI Melderparallelanzeige
wird benötigt, wenn der Melder nicht unmittelbar sichtbar ist oder in Zwischendecken oder -böden montiert wurde		
5735	3250	F.01U.522.590

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by