




MA 500 Haftmagnet mit Gegenplatte



- ▶ 5000 N Haltekraft
- ▶ Überwachung des Türzustands durch integrierten Rückmeldekontakt
- ▶ Anzeige des Türzustands über Bicolor-LED

Funktionsbeschreibung

Der Haftmagnet MA 500 mit Gegenplatte wird zur Verriegelung der Tür eingesetzt. Der Türzustand wird über einen Hall-Sensor zuverlässig überwacht und mittels einer Bicolor-LED angezeigt.

Der Haftmagnet arbeitet nach dem Ruhestromprinzip und verfügt über eine integrierte Freilaufvorrichtung und Verpolschutz.

Der Haftmagnet wird zusätzlich zu einem vorhandenen Panikschloss eingebaut.

Planungshinweise

- Bei Feuerschutztüren ist Rücksprache mit dem Hersteller erforderlich.
- Unter dem Haftmagneten muss eine freie Durchgangshöhe von 2000 mm gewährleistet sein.
- Zur Befestigung des Haftmagneten auf der gewünschten Türseite gibt es Montagesets in drei Ausführungen:
 - zur Montage auf der Bandgegenseite,
 - zur Montage auf der Bandseite,
 - für Leibungsmontage.

Lieferumfang

Anz.	Komponente
1	Haftmagnet MA 500 mit Gegenplatte

Technische Daten

Elektrik

Betriebsspannung	24 V DC (-10%...+15%)
Stromaufnahme	max. 250 mA bei 24 V DC

Mechanik

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	265 x 66 x 41 mm
Gewicht	4,41 kg
Material	Aluminium silberfarbig eloxiert

Umgebungsbedingungen

Schutzart nach EN 60529	IP 30
Zulässige Umgebungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • in Betrieb -10 °C ... 50 °C • außer Betrieb -25 °C ... +85 °C
Zulässige rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung)	<ul style="list-style-type: none"> • in Betrieb max. 75% • außer Betrieb max. 95%

Besondere Merkmale

Haltekraft	5000 N (-2%...+20%)
Arbeitsweise	Ruhestromprinzip
Restremanenz	< 0,5 s

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

MA 500 Haftmagnet mit Gegenplatte

Zur Überwachung des Türzustands durch integrierten Rückmeldekontakt

5712	1938	4.998.137.314
-------------	-------------	----------------------

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by