



Elektrotüröffner Universal, für DIN links und rechts, Ruhestrom, 100 % ED, 12 V GS



- ▶ Bei den Türöffnern ist nur Gleichspannungsbetrieb entsprechend der Nennspannung möglich. Eine Dauerkontaktgabe (100% ED) ist zulässig.
- ▶ Mit potentialfreiem Rückmeldekontakt zur Signalisierung ob die Tür offen oder geschlossen ist.
- ▶ Mit Freilaufdiode zur Unterdrückung von Störimpulsen während des Schaltvorgangs.
- ▶ Türöffner mit normalem Flachschießblech mit Riegelausschnitt für Haus- und Zimmertürschlösser passend, universell für DIN links und DIN rechts umschraubbar.
- ▶ Türöffner entriegelt ohne Spannung. Bei Stromausfall wird die Tür geöffnet.

Funktionsbeschreibung

- Arbeitstrom-Funktion:
Die Tür kann nur geöffnet werden solange der Strom eingeschaltet ist. Bei Stromausfall bleibt die Tür gesperrt.
- Ruhestrom-Funktion:
Der Türöffner ist gesperrt, solange der Strom eingeschaltet ist. Wird der Strom ausgeschaltet und bei Stromausfall, kann die Tür geöffnet werden.
- Rückmeldung:
Türöffner mit Rückmeldung haben einen potentialfreien Kontakt, der zwangsläufig auf die Türstellung Offen, Geschlossen reagiert. Der Kontakt kann für Überwachungsfunktionen genutzt werden.
- Fallenjustierung:
Ein Türöffner mit FAFIX besitzt eine verstell- und fixierbare Türöffnerfalle. Dadurch besteht die Möglichkeit der Justierung der Türöffnerfalle auf die Schloßfalle nach dem Einbau. Dehnungsausgleich durch Nachjustierung des Türöffners jederzeit möglich.

Planungshinweise

Anwenderhinweise

Aufgrund einschlägiger Sicherheitsvorschriften wie UVV etc., ist bei einer Ausgangskontrolle zusätzlich eine Notentriegelung zwingend vorgeschrieben. Bei Verwendung von Türöffnern Ruhestrom ist eine Notentriegelung nicht erforderlich, da die Tür im Störfall automatisch entriegelt.

Hinweis Die Maßzeichnungen des Türöffners entsprechen denen des Elektrotüröffners Universal, Arbeitsstrom.

Lieferumfang

Türöffner gemäss Abbildung ohne weiteres Zubehör.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	250 mm x 25 mm x 28 mm
Farbe Schließblech	Hammerschlag goldfarbig
Spannung	12 V =
Stromaufnahme	0,2 A
Dauerbetrieb	100% ED
Schutzschaltung	Löschdiode

Aufdruckfestigkeit	650 kp
Rückmeldekontakt	potentialfrei, max. 42 V / 1 A

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Elektrotüröffner Universal, für DIN links und rechts, Ruhestrom, 100 % ED, 12 V GS		
6021	1320	4.710.760.066

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by