



Synchronsekunden-Innennebenuhr, rund, 30 cm Ø, DIN



- ▶ **Vorgesehen für Wandbefestigung**
- ▶ **Zifferblattdruck Stunden- und Minutenstriche, DIN 41091**
- ▶ **Zifferblatt aus Aluminium**
- ▶ **Übergehäuse aus Luran S, glasklar**

Planungshinweise

Elektrische Anschlüsse

Zum Betrieb der Uhr ist eine Zweidrahtleitung für die Minutenimpulse erforderlich und für die Synchronsekunde eine permanente 230 Volt Wechselspannungszuführung.

Bei einer Impulsnennspannung 36 V bis 60 V muss der entsprechende Kontaktschieber dazu bestellt werden.

Technische Daten

30 cm Ø

Gehäuse

Durchmesser	313 mm
Tiefe	56 mm
Farbe	farblos, glasklar
Schlagfestigkeit	200 N/cm ²

Zifferblatt und Zeiger

Zifferblattgrund	RAL 9010 weiß
Zifferblattdruck	RAL 9005 schwarz
Stunden und Minutenzeiger	RAL 9005 schwarz
Sekundenzeiger	RAL 2002 blutorange

30 cm Ø

Elektrische Werte

Impulsnennspannung	12 V bis 24 V
Impulsstrom	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA
Antrieb Synchronsekunde	230 V AC 50 Hz 2,5 VA

Umgebungswerte

Schutzklasse	II
Schutzart	IP 31
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Gewicht	ca. 2,2 kg
Sichtweite	ca. 15 m

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Synchronsekunden-Innennebenuhr, rund, 30 cm Ø, DIN		
3342	4428	4.055.184.230

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by