



DCF Telegramm Innennebenuhren, quadratisch, DIN



- ▶ Vorgesehen für Wandbefestigung
- ▶ Zifferblattdruck Stunden- und Minutenstriche DIN 41091
- ▶ Zifferblatt aus Aluminium
- ▶ Übergehäuse aus Luran S, glasklar
- ▶ Drahtgebundenes DCF Telegramm

Planungshinweise

Elektrische Anschlüsse

Zum Betrieb der Uhr ist eine Zweidrahtleitung für die DCF Telegramm erforderlich.

Der Betrieb mit 36-60 V ist mit entsprechendem Adapter möglich.

Technische Daten

	30 cm x 30 cm	40 cm x 40 cm
Gehäuse		
Durchmesser	313 mm	413 mm
Tiefe	56 mm	60 mm
Farbe	farblos, glasklar	
Schlagfestigkeit	200 N/cm ²	
Zifferblatt und Zeiger		
Zifferblattgrund	RAL 9010 weiß	
Zifferblattdruck	RAL 9005 schwarz	
Stunden und Minutenzeiger	RAL 9005 schwarz	
Elektrische Werte		
DCF Telegrammspannung	12 V bis 24 V	
Impulsstrom	10 mA	

30 cm x 30 cm 40 cm x 40 cm

Umgebungswerte

Schutzart	IP 31	
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C	
Gewicht	ca. 1,7 kg	ca. 2,4 kg
Sichtweite	ca. 15 m	ca. 25 m

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
DCF Innennebenuhr, quadratisch, 30 x 30 cm, DIN		
3345	5546	F.01U.078.146
DCF Innennebenuhr, quadratisch, 40 x 40 cm, DIN		
3345	5547	F.01U.078.147

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by