



Innennebenuhren, quadratisch, DIN



- ▶ Vorgesehen für Wandbefestigung
- ▶ Zifferblattdruck Stunden- und Minutenstriche, DIN 41091
- ▶ Zifferblatt aus Aluminium
- ▶ Übergehäuse aus Luran S, glasklar

Planungshinweise

Elektrische Anschlüsse

Zum Betrieb der Uhr ist eine Zweidrahtleitung für die Minutenimpulse erforderlich.

Technische Daten

	25 x 25 cm	30 x 30 cm	40 x 40 cm
Gehäuse			
Breite	280 mm	330 mm	430 mm
Höhe	280 mm	330 mm	430 mm
Tiefe	56 mm	56 mm	60 mm
Farbe	farblos, glasklar		
Schlagfestigkeit	200 N/cm ²		
Zifferblatt und Zeiger			
Zifferblattgrund	RAL 9010 weiß		
Zifferblattdruck	RAL 9005 schwarz		
Stunden- und Minutenzeiger	RAL 9005 schwarz		

25 x 25 cm 30 x 30 cm 40 x 40 cm

Elektrische Werte

Impulsennenspannung	12 V bis 60 V
Impulsstrom	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA

Umgebungswerte

Schutzart	IP 31
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Gewicht	ca. 1,3 kg ca. 1,7 kg ca. 2,4 kg
Sichtweite	ca. 12 m ca. 15 m ca. 25 m

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Innennebenuhr, quadratisch, 25 x 25 cm, DIN		
3308	1535	4.056.180.825
Innennebenuhr, quadratisch, 30 x 30 cm, DIN		
3308	1536	4.056.180.830
Innennebenuhr, quadratisch, 40 x 40 cm, DIN		
3308	1537	4.056.180.840

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by