



Synchronsekunden-Innennebenuhr, quadratisch, 30 x 30 cm, Light



- ▶ Vorgesehen für Wandbefestigung
- ▶ Zifferblattdruck Stunden- und Minutenstriche, Light
- ▶ Zifferblatt aus Aluminium
- ▶ Übergehäuse aus Luran S, glasklar

Planungshinweise

Elektrische Anschlüsse

Zum Betrieb der Uhr ist eine Zweidrahtleitung für die Minutenimpulse erforderlich und für die Synchronsekunde eine permanente 230 Volt Wechselspannungszuführung.

Bei einer Impulsnennspannung 36 V bis 60 V muss der entsprechende Kontaktschieber dazu bestellt werden.

Technische Daten

30 x 30 cm

Gehäuse

Breite	330 mm
Höhe	330 mm
Tiefe	56 mm
Farbe	farblos, glasklar
Schlagfestigkeit	200 N/cm ²

Zifferblatt und Zeiger

Zifferblattgrund	RAL 9010 weiß
Zifferblattdruck	RAL 9005 schwarz
Stunden- und Minutenzeiger	RAL 9005 schwarz
Sekundenzeiger	RAL 2002 blutorange

30 x 30 cm

Elektrische Werte

Impulsnennspannung	12 V bis 24 V
Impulsstrom	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA
Antrieb Synchronsekunde	230 VAC 50 Hz 2,5 VA

Umgebungswerte

Schutzklasse	II
Schutzart	IP 31
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Gewicht	ca. 2,2 kg
Sichtweite	ca. 15 m

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Synchronsekunden-Innennebenuhr, quadratisch, 30 x 30 cm, Light		
3342	4426	4.056.264.230

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by