

INTUS 600

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Formschöner RFID-Leser
- ▶ Als abwärtskompatible MIFARE DESFire EV1 und LEGIC advant Versionen erhältlich
- ▶ Einfache Installation durch variable Leserzuordnung (EasyAdressMode)

Formvollendet präsentiert sich der INTUS 600, ein RFID-Zutrittsleser für berührungslose, verschleißarme Kartenlesung in einem kleinen, kompakten Gehäuse. INTUS 600 ist in den standardisierten Leseverfahren MIFARE DESFire EV1 und MIFARE classic sowie LEGIC advant und LEGIC prime erhältlich. Dieser ergonomische Zutrittsleser passt sich unauffällig an jede Architektur an. Trotz allem ist INTUS 600 durch seine moderne Signalisierung gut und schnell zu erkennen.

Systemübersicht

Der INTUS 600 ist ein durch die Finanzinformatik zugelassener und zertifizierter Leser zur einfachen Integration in die Zutrittskontrolllösung der Finanzinformatik. Der Leser wird an einen Controller angeschlossen welcher die Berechtigungen verwaltet und anschließend erteilt oder verweigert. Das Leseergebnis wird durch eine LED signalisiert.

Funktionsbeschreibung

Die Leser werden über eine serielle Schnittstelle an INTUS Zutrittskontrollmanager oder INTUS Terminals angeschlossen. Für erhöhte Sicherheitsanforderungen empfiehlt sich der Einsatz einer verschlüsselten Datenübertragung und/oder die Kombination von RFID-Lesern mit PIN-Tastatur.

Zertifikate und Zulassungen

CE-konform, FI-zertifiziert

Planungshinweise

Metall:

In einem quadratischen Bereich von 120 x 120 mm und einer Tiefe von 30 mm dürfen sich keine metallischen Gegenstände wie z.B. metallische Wandverkleidung befinden. Für entsprechenden Abstand ist bei der Planung bzw. Installation zu sorgen. Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, reduziert sich die Lesedistanz.

Antennenfeld eines weiteren Lesers

Um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen, darf der Montageabstand zwischen zwei Lesern einen Mindestabstand nicht unterschreiten. Dieser Mindestabstand hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und sollte in jedem Fall mindestens 50 cm betragen

Technische Daten

Technologie	Mifare DESFire EV1 Legic advant
Schnittstelle	RS485 (LBus)
Frequenz	13,56 MHz

Spannungsversorgung	12V bis 24V DC
Leistungsaufnahme	max. 3 Watt
Schutzklasse	IP54
Anzeigen	3 LED (grün, blau, rot) 1 Summer Sabotagekontakt
Farbe	Hellgrau
Befestigungsart	Aufputzmontage
Abmessungen	(H x B x T) 88 x 85 x 11 mm

Bestellinformationen

INTUS 600, LG

FI-zertifizierter Zutrittsleser für den Außen- und Innenbereich, mit Legic advant Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.862	6260	9642

INTUS 600, MI

FI-zertifizierter Zutrittsleser für den Außen- und Innenbereich, mit Mifare DESFire Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.869	6260	9649

INTUS 600, Legic advant mit PIN

FI-zertifizierter Zutrittsleser für den Außen- und Innenbereich, mit Legic advant Leseverfahren und PIN-Tastatur.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.886	6260	9666

INTUS 600, Mifare DESFire mit PIN

FI-zertifizierter Zutrittsleser für den Außen- und Innenbereich, mit Mifare DESFire Leseverfahren und PIN-Tastatur.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.890	6260	9670

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm: -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch