

# INTUS 3460

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Als abwärtskompatible MIFARE DESFire EV1 und LEGIC advant Versionen erhältlich
- ▶ MagicEye für direkte Signalisierung
- ▶ 240x64 Pixel Semigrafik-Display
- ▶ Robuste Folientastatur
- ▶ Integrierte Firewall, Verschlüsselung und Passwort

Das Terminal INTUS 3460plus zur Zeiterfassung und Zutrittskontrolle für berührungslos lesbare Ausweise und zum Lesen und Beschreiben von MIFARE DESFire EV1 oder LEGIC advant Ausweismedien.

## Systemübersicht

Das kompakte Terminal INTUS 3460 eignet sich sowohl für den Einsatz in der Zeiterfassung oder Zutrittskontrolle als auch für den gemischten Einsatz von Zeit und Zutritt.

Das Terminal ist ausgestattet mit einem gut lesbaren 240x64 Pixel großem Display, einer Folientastatur mit 5 Funktionstasten und einem 10er Block. Die Bedienoberfläche ist dabei klar und intuitiv gestaltet und kann ohne weiteren Schulungsaufwand zum Einsatz kommen. Das INTUS 3460 ist mit den gängigen berührungslosen Leseverfahren MIFARE und LEGIC erhältlich.

## Funktionsbeschreibung

Datenerfassungsterminal für Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und als Mitarbeiter-Infostation. Das MagicEye sorgt für eine hervorragende Funktions-Ergonomie durch schnelle und sichere Signalisierung.

## Zertifikate und Zulassungen

CE-konform, FI-zertifiziert

## Planungshinweise

Terminal mit berührungslosen Lesern.

Um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen, darf der Montageabstand zwischen zwei Geräten mit berührungslosen Lesern einen Mindestabstand nicht unterschreiten.

Dieser Mindestabstand hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Er sollte auf jeden Fall mehr als 50 cm betragen.

## Technische Daten

Leser (intern)	RFID-Leser (MIFARE DESFire EV1 oder LEGIC advant)
Ausstattung	1 MB Speicher 5000 Stammsätze Buchbar mit 1MB 10000 Buchungen Buchbar mit 1MB
Betriebsart	Online Offline

Programmierbarkeit	Programmierbar in TCL und PCS Parametrierbar in TPI und PCS
Schnittstellen	10/100BaseT auf steckbarer Schraubklemmen / RJ 45- Buchse. 2 digitale Eingänge (optokoppelt) 2 digitale Ausgänge (5A) 2 mögliche Steckplätze d.h. maximal 16 Leser
Bedienelemente	Folientastatur mit 5 Funktionstasten. 10er Block integriert
Anzeigen	Display 240x64 Pixel, schwarz- weiß MagicEye (rot, blau, grün)
Sabotagekontakt	Enthält Sabotagekontakt und ein stabiles Schloss
Schutzart	IP 30
Spannungsversorgung	Integriertes Netzteil 230V AC
Stromaufnahme	250mA
Umgebungstemperatur	bei Betrieb zwischen 0 °C und +40 °C
Maße	(H x B x T) 120 x 222 x 295 mm
Gewicht	2,6 kg
Farbe	Frontteil: Weißaluminium Unterteil: RAL 7016 anthrazit

## Bestellinformationen

### INTUS 3460-plus/240x64-F, LG

FI-zertifiziertes Datenerfassungsterminal zur Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und als Mitarbeiter-Infostation mit Legic advant Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.865	6260	9645

### INTUS 3460-plus/240x64-F, MI

FI-zertifiziertes Datenerfassungsterminal zur Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und als Mitarbeiter-Infostation mit Mifare DESFire Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.872	6260	9652

### INTUS 3460-time/240x64-F, LG

FI-zertifiziertes Datenerfassungsterminal zur Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und als Mitarbeiter-Infostation mit Legic advant Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.863	6260	9643

### INTUS 3460-time/240x64-F, MI

FI-zertifiziertes Datenerfassungsterminal zur Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und als Mitarbeiter-Infostation mit Mifare DESFire Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.870	6260	9650

### INTUS 3460-timeplus/240x64-F, Legic advant

FI-zertifiziertes Datenerfassungsterminal zur Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und als Mitarbeiter-Infostation mit Legic advant Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.864	6260	9644

### INTUS 3460-timeplus/240x64-F, MI

FI-zertifiziertes Datenerfassungsterminal zur Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und als Mitarbeiter-Infostation mit Mifare DESFire Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.871	6260	9651

**Represented by:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch