INTUS 5300-NT

www.boschsecurity.de

BOSCH
Technik fürs Leben

- Als abwärtskompatible MIFARE DESFire EV1 und LEGIC advant Versionen erhältlich
- Multifunktionsanzeige MagicEye: Zur schnellen optischen Signalisierung in blau, grün, rot sowie zwei Status-LEDs für Kommen, Gehen (rot, grün)
- Helle Anzeige: 240x64 Grafik-LCD-Display mit weißer LED-Beleuchtung
- Dreifaches Sicherheitspaket integriert: Firewall, Verschlüsselung, Passwort-System
- Türsteuerung: Zwei digitale Eingänge, ein Wechsler-Relais (5A)

Das Terminal INTUS 5300 NT zur Zeiterfassung und Zutrittskontrolle für berührungslose Ausweise und zum Lesen und Beschreiben von MIFARE DESFire EV1 oder LEGIC advant Ausweismedien. Das INTUS 5300 NT zeichnet sich außerdem durch ein unverwechselbares Design aus.

Systemübersicht

Das Terminal INTUS 5300 NT eignet sich sowohl für den Einsatz in der Zeiterfassung oder Zutrittskontrolle als auch für den gemischten Einsatz von Zeit und Zutritt.
Das Terminal ist ausgestattet mit einem gut lesbaren 240x64 Pixel Display, weißer LED Hintergrundbeleuchtung mit automatischer Dunkelschaltung, einer Folientastatur mit 5 Funktionstasten und zwei Scroll Tasten

Funktionsbeschreibung

Das Zeiterfassungs-Terminal INTUS 5300 stellt die ergonomische Bedienung in den Mittelpunkt. Die schräg gestellte Anzeige- und Tastatureinheit vermeidet Spiegelungen und erlaubt ein entspanntes Bedienen der Tasten für Groß und Klein. Das neue MagicEye als zentrale Multifunktionsanzeige signalisiert den Status.

Zertifikate und Zulassungen

CE-konform, FI-zertifiziert

Planungshinweise

Terminal mit berührungslosen Lesern.
Um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen, darf der Montageabstand zwischen zwei Geräten mit berührungslosen Lesern einen Mindestabstand nicht unterschreiten.
Dieser Mindestabstand hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Er sollte auf jeden Fall mehr als 50 cm betragen

Technische Daten

Leser (intern)	RFID-Leser (MIFARE DESFire EV1 oder LEGIC advant) abwärtskompatibel
Ausstattung	Batteriegepufferter Speicher (512kB SRAM, erweiterbar auf 1 MB SRAM) Türsteuerung: Zwei digitale Eingänge und ein Wechsler-Relais (5A)
Betriebsart	Online Offline
Programmierbarkeit	Frei programmierbar in TCL Parametrierbar mit TPI
Echtzeituhr	Echtzeituhr/Kalender mit Lithiumbatterie
Schnittstellen	Ethernet 10/100BaseT auf 4-polig steckbaren Schraubklemmen und RJ45-Buchse Modul zum Anschluss von Zutrittsleser
Bedienelemente	Folientastatur mit fünf Funktionstasten und zwei Scroll-Tasten
Anzeigen	240x64 grafisches LC-Display mit weißer LED Hintergrundbeleuchtung und automatischer Dunkelschaltung zur Energieeinsparung. MagicEye zur schnellen Signalisierung (blau, grün, rot). Zwei Status LEDs (rot, grün)
Sabotagekontakt	Sabotagekontakt, Piezo-Signalgeber
Sicherheitspaket	Embedded Firewall Datenverschlüsselung zum Rechner Passwortsystem
Schutzart	IP 30
Zertifikate	CE-Konform
Spannungsversorgung	230V AC Power-over-Ethernet
Umgebungstemperatur	Im Betrieb 0 °C bis +50 °C
Maße	(H x B x T) 170 x 170 x 109 mm
Gewicht	1,3 kg

Bestellinformationen

INTUS 5300-NT/240x64, LG
FI-zertifiziertes Zeit- und Zutrittserfassungsterminal mit Display und Legic advant Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
| F.01U.577.860	**6260**	**9640**

INTUS 5300-NT/240x64, MI
FI-zertifiziertes Zeit- und Zutrittserfassungsterminal mit Display und Mifare DESFire Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
| F.01U.577.867	**6260**	**9647**

INTUS 5300-NT/240x64, Legic advant, PIN
FI-zertifiziertes Zeit- und Zutrittserfassungsterminal mit PIN-Pad, Display und Legic advant Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
| F.01U.577.887	**6260**	**9667**

INTUS 5300-NT/240x64, Mifare DESFire,PIN
FI-zertifiziertes Zeit- und Zutrittserfassungsterminal mit PIN-Pad, Display und Mifare DESFire Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
| F.01U.577.888	**6260**	**9668**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2013 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
14014796171 | de, V1, 04. Dez 2013