

# INTUS ACM8e

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ INTUS ACM8e ist als Wandgerät oder 19" Rack Version erhältlich.
- ▶ Eine embedded Firewall gegen Angriffe aus dem firmeninternen Netz.
- ▶ Intelligenter Zugriffskontrollmanager für 8 Leser und Türen.
- ▶ Datenverschlüsselung (AES) zum Host und Identifikationsleser

Intelligenter Zutrittsmanager in 19"-Rack-Technik oder als Wandgerät mit integrierter Firewall und Datenverschlüsselung. Steuert dezentral bis zu 8 Türen, Drehsperren oder Drehkreuze.

## Systemübersicht

Der INTUS ACM8e Controller ist sowohl in der Rack als auch in einer Wand Version erhältlich. Es können 8 Leser und 8 Türen angesteuert werden.

## Funktionsbeschreibung

INTUS ACM8e, der intelligente, kompakte und Zutrittsmanager. Dezentrale Steuerung von bis zu 8 Türen, Drehsperren, -kreuzen oder -schleusen. Anschluss aller PCS Identleser. Mit Ethernet TCP/IP-Schnittstelle, optimal geeignet für vernetzte Zutrittskontrolle. Eine Erweiterung der Anlage ist damit jederzeit einfach möglich. Lokale Raum-/Zeitprofile. Über 180.000 Stammsätze. Ausgerüstet mit normgerechten Schnittstellen für Türsteuerung und -Überwachung, für Vandalismus- und BMA-/EMA-Alarm.

## Zertifikate und Zulassungen

CE-konform, FI-zertifiziert

## Planungshinweise

Platzbedarf: Bei der Planung des Montagestandortes für das Terminal, muss ein ausreichender Platzbedarf für die problemlose Bedienung und Servicearbeiten sichergestellt werden

## Technische Daten

CPU	AMD LX800 / 500MHz
Speicherausbau	1,5 MB Speicher
Stammsätze	180 000 Stammsätze
Buchungen	161 000 Buchungen
Rechnerschnittstelle	10/100BaseT
Anschließbare Türen	8 Türen
Anschließbare Leser	8 Leser
Integrierte Spannungsversorgung	für bis zu 8Leser
Integrierte Spannungsversorgung Türöffner (Gesamtstrom)	Umschaltbare Spannung auf 12V / 3A oder 24V / 1A
Leserinterface	RS485 einzeln optoentkoppelt

Ein –und Ausgänge	4 Eingänge (optoentkoppelt.) 2 Wechsler-Relais
Notstromversorgung	Über externe USV
Digitale Eingänge (DI) für Rahmenkontakt, Türtaster	16 (einzeln optoentkoppelt)
Digitale Ausgänge (DO) für Türöffner	16 Wechsler-Relais
Spannungsversorgung	230V störfreies Industrienetzteil
Aufbautechnik	Wandgerät (Rack Version: 19“ Einschub 2HE)
Verkabelung	Schraubklemmen (Rack-Version: RJ45)
Maße	(H x B x T) 336 x 551 x 100 mm Rack Version: 90 x 438 x 353 mm
Gewicht	9 kg (Rack Version: 8,5kg)

### Bestellinformationen

#### INTUS ACM8e Wand für 8 Leser & Türen

FI-zertifizierter Controller für 8 Leser & Türen in der  
Wand Version.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.879	6260	9659

#### INTUS ACM8e Rack für 8 Leser & Türen

FI-zertifizierter Controller für 8 Leser & Türen in der  
Rack Version.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.880	6260	9660

#### Represented by:

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax:+49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch