

INTUS ACM40

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ INTUS ACM40 TCL für Softwarehaus-Programmierung und OEM
- ▶ INTUS ACM40 Wiegand für den Anschluss von Wiegand-Lesern
- ▶ INTUS ACM40 ist ein intelligenter Zutrittsmanager und in den Versionen für 2 oder 4 Türen erhältlich
- ▶ Parametrierung über PC als Zutrittskontroll-Zentrale
- ▶ Einfachste Installation und Inbetriebnahme

Intelligenter und preisgünstiger Zutrittsmanager, kompakt mit Ethernet-Schnittstelle. Steuert dezentral Zutrittsleser, Türen, Drehkreuze. INTUS ACM40 Akku erhält die volle Funktion auch bei Spannungsausfall. Der INTUS ACM4 Wiegand ermöglicht den Anschluss von Wiegand-Lesern.

Systemübersicht

Der INTUS ACM40 ist ein Controller für bis zu 4 Leser und Türen. Dieser Controller ist sowohl in einer Akku Variante für integriertem Notstrom als auch in einer normalen 230V Variante erhältlich. Der INTUS ACM40 Controller steuert die angesteuerten Leser und überprüft entsprechende Berechtigungen.

Funktionsbeschreibung

INTUS ACM40, der intelligente und kompakte Zutrittsmanager. Dezentrale Steuerung von ein bis vier Türen, Drehsperrern, -kreuzen oder -schleusen. Anschluss aller PCS Identleser. Mit Ethernet TCP/IP-Schnittstelle, optimal geeignet für vernetzte Zutrittskontrolle. Eine Erweiterung der Anlage ist damit jederzeit einfach möglich. Lokale Raum-/Zeitprofile. 120.000 Stammsätze. Ausgerüstet mit normgerechten Schnittstellen für Türsteuerung und -Überwachung, für Vandalismus- und BMA-/EMA-Alarm.

Zertifikate und Zulassungen

CE-konform, FI-zertifiziert

Planungshinweise

Platzbedarf: Bei der Planung des Montagestandortes für das Terminal, muss ein ausreichender Platzbedarf für die problemlose Bedienung und Servicearbeiten sichergestellt werden.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| CPU | ARM9 / 200MHz |
| Speicherausbau | 1 MB Speicher |
| Stammsätze | ca. 12000 Stammsätze |
| Buchungen | ca. 11500 Buchungen |
| Rechnerschnittstelle | 10/100BaseT |
| Anschließbare Türen | bis zu 4 Türen (je nach Variante) |
| Anschließbare Leser | bis zu 4 Leser (je nach Variante) |
| Integrierte Spannungsversorgung | für bis zu 4 Leser |
| Integrierte Spannungsversorgung | 12V /3A |

| | |
|---|---|
| Leserinterface | RS485 einzeln optoentkoppelt oder Wiegand |
| Anschluss Alarm, EMA ect. | 4 Eingänge(optoentk.) 1 Bistabiles-Relais 2 Wechsler-Relais |
| Notstromversorgung (Akku) | In Akku-Version: Integriert für 4h oder 2.500 Betätigungen |
| Digitale Eingänge (DI) für Rahmenkontakt, Türöffner | 8 einzeln (optoentkoppelt) |
| Digitale Ausgänge (DO) für Türöffner | 4 Wechsler-Relais |
| Spannungsversorgung | 230V störfreies Industrienetzteil |
| Aufbautechnik | Wandgerät |
| Verkabelung | Schraubklemmen |
| Maße | (H x B x T) 120 x 222 x 295 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |

Bestellinformationen

INTUS ACM40/TCL-230V für 2 Leser

FI-zertifizierter Controller für 2 Leser und Türen in der 230V Variante.

| | | |
|---------------|-----------|-------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| F.01U.577.873 | 6260 | 9653 |

INTUS ACM40/TCL-Akku für 2 Leser

FI-zertifizierter Controller für 2 Leser und Türen in der Akku Variante.

| | | |
|---------------|-----------|-------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| F.01U.577.874 | 6260 | 9654 |

INTUS ACM40/TCL-230V für 4 Leser

FI-zertifizierter Controller für 4 Leser und Türen in der 230V Variante.

| | | |
|---------------|-----------|-------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| F.01U.577.875 | 6260 | 9655 |

INTUS ACM40/TCL-Akku für 4 Leser

FI-zertifizierter Controller für 4 Leser und Türen in der Akku Variante.

| | | |
|---------------|-----------|-------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| F.01U.577.876 | 6260 | 9656 |

INTUS ACM40/Wiegand/TCL-4W-230V

FI-zertifizierter Controller für 4 Leser und Türen in der 230V Variante.

| | | |
|---------------|-----------|-------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| F.01U.577.877 | 6260 | 9657 |

INTUS ACM40/Wiegand/TCL-4W-Akku

FI-zertifizierter Controller für 4 Leser und Türen in der Akku Variante.

| | | |
|---------------|-----------|-------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| F.01U.577.878 | 6260 | 9658 |

Represented by:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch