

Abschließbare Codetastatur

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



Die abschließbare Codetastatur in Verbindung mit der Eingabeeinheit ermöglicht eine Scharf-/Unscharfschaltung der Einbruchmeldeanlage erst nach Eingabe der richtigen Zahlenkombination an der Codetastatur.

Funktionsbeschreibung

Wird eine Person unter Bedrohung gezwungen, die Einbruchmeldeanlage unscharf zu schalten, kann über die Codetastatur ein Stiller Alarm (Überfallalarm) abgesetzt werden. Die Codetastatur wird außerhalb des gesicherten Bereichs montiert.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	G 193010, C Code-Tastatur G 193010
Europa	CE	Code-Steuergerät mit Tastatur

Technische Daten

Abschließbare Codetastatur

Umgebungsbedingungen

• Umweltklasse	3
• Schutzart	IP 32
• Betriebstemperatur	-25° C ... +60° C
• Lagertemperatur	-30° C ... +60° C

Gehäuse

• Farbe	RAL 9002
• Abmessungen (B x H x T)	73 x 164 x 36 mm

u. P. Einbausatz

Abmessungen (B x H x T)

• u.P. Einsatz	92 x 180 x 35 mm
• Rahmen	104 x 194 x 23 mm

Farbe	RAL 9002
-------	----------

Bestellinformationen

Abschließbare Codetastatur

in Verbindung mit der Eingabeeinheit einsetzbar

Bestellnummer **2799380623 | 2.799.380.623** App.Schl. **4951** VEPOS **5360**