



# Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder mit 2 LED



- ▶ 2 zweipolige Umschalter Tast- oder Rastfunktion
- ▶ Schaltelement für Profil-Halbzylinder
- ▶ Zwei LED Kontrollleuchten

Der Schlüsselschalter wird vorwiegend zur internen Scharf-/ Unscharfschaltung in Einbruchmeldeanlagen eingesetzt.

## Funktionsbeschreibung

Als Schaltelement wird ein handelsüblicher Profil-Halbzylinder eingebaut. Der in dem Schlüsselschalter einzubauende Profil-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang des Schlüsselschalters enthalten) muss eine Mindestlänge von 25 mm aufweisen. Der Schlüsselschalter ist mit 2 zweipoligen Umschaltern (umschaltbar von rastend auf tastend), 2 optischen Anzeigen LED rot/grün und einem Deckelkontakt ausgerüstet. Eine Alu-Frontplatte verschließt das glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse.

## Lieferumfang

### Anz. Komponente

1	Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder mit 2 LED
---	---

## Technische Daten

Gehäuse	Polyamid 6 verstärkt und eloxierter Frontplatte
zul. Temperatur	0° C bis +50° C
Kontaktelemente	Mikroschalter
<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. Schaltstrom</li> </ul>	max. 0,5 A (bei 30 V) (max. 15 W)
Kontaktelement Deckelschalter	Mikroschalter
<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. Schaltstrom</li> </ul>	max. 0,1 A (bei 30 V)
Schutzart	IP 30
Anzeigeelemente	LED rot LED grün
Maße (H x B x T)	108 x 80 x 50 mm
Farbe	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse</li> <li>• Frontplatte</li> </ul>	grau Alu-natur
Gewicht	ca. 305 g

### Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

#### Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder mit 2 LED

zum Einbau eines handelsüblichen Profil-Halbzylinder zur internen Scharf-/ Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen

<b>4411</b>	<b>1654</b>	<b>2.799.320.770</b>
-------------	-------------	----------------------

#### Zubehör/Erweiterungen

#### Profil-Halbzylinder mit 3 Schlüsseln

zum Einbau in Schlüsselschalter

<b>4411</b>	<b>1655</b>	<b>2.799.350.649</b>
-------------	-------------	----------------------

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Werner-von-Siemens-Ring 10  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon 0711 3653 1000  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**