

INTUS 500IP

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Wasser- und staubdichter Zutrittsleser
- ▶ Als abwärtskompatible MIFARE DESFire EV1 und LEGIC advant Versionen erhältlich
- ▶ Sabotagekontakt

Der INTUS 500IP ist ein strahlwassergeschützter Zutrittsleser für den Außen- und Innenbereich. Er ist verfügbar in den Leseverfahren MIFARE DESFire EV1 und LEGIC advant und kann an allen INTUS Zutrittskontrollmanager angeschlossen werden.

Systemübersicht

Der INTUS 500IP ist ein durch die Finanzinformatik zugelassener und zertifizierter Leser zur einfachen Integration in die Zutrittskontrolllösung der Finanzinformatik. Der Leser wird an einen Controller angeschlossen welcher die Berechtigungen verwaltet und anschließend erteilt oder verweigert. Das Leseergebnis wird durch eine LED signalisiert.

Funktionsbeschreibung

Die Leser werden über eine serielle Schnittstelle an die INTUS Zutrittskontrollmanager oder INTUS Terminals angeschlossen. Für erhöhte Sicherheitsanforderungen empfiehlt sich der Einsatz in Kombination mit einer PIN-Tastatur.

Zertifikate und Zulassungen

CE-konform, FI-zertifiziert

Planungshinweise

Der INTUS 500IP ist ein Aufputz-Leser. Dieser Leser kann nur bei richtiger Montage die angegebene Schutzklasse erfüllen.

Metall:

In einem quadratischen Bereich von 120 x 120 mm und einer Tiefe von 30 mm dürfen sich keine metallischen Gegenstände wie z.B. metallische Wandverkleidung befinden. Für entsprechenden Abstand ist bei der Planung bzw. Installation zu sorgen. Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, reduziert sich die Lesedistanz.

Antennenfeld eines weiteren Lesers

Um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen, darf der Montageabstand zwischen zwei Lesern einen Mindestabstand nicht unterschreiten.

Dieser Mindestabstand hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und sollte in jedem Fall mindestens 50 cm betragen.

Technische Daten

Technologie	Mifare DESFire EV1 Legic advant
Schnittstelle	RS485 (LBus)
Gehäuse	wasserdicht, staubdicht

Frequenz	13,56 MHz
Spannungsversorgung	12V bis 24V DC
Schutzklasse	IP65 (bei korrekter Montage)
Anzeigen	1 LED (grün, blau, rot) 1 Summer Sabotagekontakt
Farbe	hellgrau
Befestigungsart	Aufputzmontage
Abmessungen	(H x B x T) 88 x 118 x 51 mm

Bestellinformationen

INTUS 500IP, LG

FI-zertifizierter Zutrittsleser für den Außen- und Innenbereich, mit Legic advant Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.861	6260	9641

INTUS 500IP, MI

FI-zertifizierter Zutrittsleser für den Außen- und Innenbereich, mit Mifare DESFire Leseverfahren.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.868	6260	9648

INTUS 500IP, Legic advant mit PIN

FI-zertifizierter Zutrittsleser für den Außen- und Innenbereich, mit Legic advant Leseverfahren und Pincode-Tastatur.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.885	6260	9665

INTUS 500IP, Mifare DESFire mit PIN

FI-zertifizierter Zutrittsleser für den Außen- und Innenbereich, mit Mifare DESFire Leseverfahren und Pincode-Tastatur.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.577.889	6260	9669

Represented by:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch