



Blitzschutz-Set



Blitzstrom-/ Überspannungs-Ableiter für koaxiale Antennensysteme von Mobilfunkanlagen (z.B. GSM oder UMTS).

Vorgesehen für das AT mit Anschluss einer Außenantenne.

Technische Daten

Blitzschutz

Ableiter-Bemessungsspg. (max. zul. Betriebsspannung)	48 V ₋
Nennstrom	6 A
Nennableitstoßstrom	20 kA
Blitzstoßstrom	5 kA
Max. Ableitstoßstrom	30 kA
Kombinierter Stoß	4 kV
Schutzpegel bei U _{oc}	≤ 870 V
Frequenzbereich	DC - 2,5 GHz
Max. Übertragungsleistung	150 W
Rückflussdämpfung	≥ 20 dB
Einfügungsdämpfung	< 0,2 dB
Wellenwiderstand	50 Ω
Temperaturbereich	-40° C ... + 85° C
Gepr. Kat. IEC 61643-21:2000	C2
Schutzart	IP65

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

Blitzschutz-Set

für das AT mit Anschluss einer Außenantenne, Blitzstrom-/Überspannungsableiter für koaxiale Antennensysteme von Mobilfunkanlagen (z.B. GSM oder UMTS)

4360	7118	4.998.151.211
------	------	---------------

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

Represented by