



CT Typ BD 110, Blitzductor



Kombiableiter Schutzelement für Anschlussleitungen der Deutschen Telekom AG / Analog, ISDN, Standleitung.

Technische Daten

Blitzductor CT Typ BD 110

Nennspannung	110V~
Ableiterbemessungsspannung (max. zul. Betriebsspannung)	170V~/130V~
Nennstrom I_N	1A
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350)	2,5kA /Ader 5kA /gesamt
Nennableitstoßstrom I_{sn} (8/20)	20kA Ader 20kA gesamt
Schutzpegel bei I_{imp}	≤300V Ader/Ader ≤700V Ader/PG
Schutzpegel bei 1kV/ μs	≤ 260V Ader/Ader ≤ 600V Ader/PG
Ansprechzeiten	≤ 25ns Ader/Ader ≤ 100ns Ader/PG
Grenzfrequenz symmetrisch	9MHz
Längsimpedanz	0,4Ω /Ader
Querkapazität	0,6nF Ader/Ader 10pF Ader/PG
Betriebstemperatur	233K - 353K (-40°C - +80°C)

Anschlussquerschnitt	bis 2,5mm ² feindrahtig
Schutzklasse (gesteckt)	IP20

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

CT Typ BD 110, Blitzductor

Kombiableiter Schutzelement für Anschlussleitungen der Deutschen Telekom AG / Analog, ISDN, Standleitung

4485	6453	4.998.119.125
5780		

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by