



# DCN-FV Einbauabstimmfeld



- ▶ **Ansprechendes und modernes Design (IF Award)**
- ▶ **Kontakt für externe Anwesenheitssicherung**
- ▶ **LED-Anzeigen für Abstimmbestätigung**
- ▶ **LED-Anzeige für „Einheit aktiv“**

Die Einheit ermöglicht die Anwesenheitsregistrierung und sechs Abstimmungsarten: parlamentarische Abstimmung, Beurteilungsabfrage, Multiple-Choice, Meinungsumfrage, Bewertung und Für/Gegen-Abstimmung.

Die Einheit weist einen externen Anwesenheitssicherungskontakt auf, der für eine externe Anwesenheits- oder Betrugssicherungsfunktion verwendet werden kann. Fingerprintleser sind eine typische Anwendung für den externen Anwesenheitssicherungskontakt.

Die Einheit kann in eine 2 mm starke Metalltafel eingesteckt oder in Verbindung mit DCN-FCOUP Kupplungen und DCN-FEC Abschlusskappen auf einer beliebigen Fläche installiert werden. Die Einheit ist an die Doppeldelegiertenschnittstelle (DCN-DDI) angeschlossen.

- Ja (+), Nein (-) und Enthaltung (x) (Anwesenheitsregistrierung, parlamentarische Abstimmung und Für/Gegen-Abstimmung)
- Ziffern 1 bis 5 (Multiple-Choice, Meinungsumfragen und Bewertung)
- Bewertungsskala: - -, -, 0, +, ++ (Beurteilungsabfragen)
- Die blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige zeigt den normalen Systembetrieb an.

Rückseite

- Eine Deinitialisierungs-/Initialisierungstaste

#### Anschlüsse

- Zwei RJ11-Buchsen, eine für den Anschluss an die DCN-DDI Doppeldelegiertenschnittstelle und eine für Durchschleifung
- Buchse für externen Anwesenheitssicherungskontakt (AMP173977-3 Buchse)

## Funktionsbeschreibung

### Bedienelemente und Anzeigen

Vorderseite

- Die fünf Abstimm-tasten mit gelben Bestätigungsanzeigen werden verwendet, um den Benutzer zur Registrierung seiner Anwesenheit, zur Abstimmung und zur Bestätigung der abgegebenen Stimme aufzufordern. Folgende Tasten und Anzeigen sind vorhanden:

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Montage	In eine 2 mm starke Metalltafel einstecken oder in Verbindung mit DCN-FCOUP Kupplungen und DCN-FEC Abschlusskappen in beliebiger Umgebung montieren.
Abmessungen (H x B x T)	40 x 100 x 82 mm
Gewicht	81 g
Farbe	Silber (RAL 9022)

**Bestellinformation**

**DCN-FV Einbauabstimmfeld**  
Eingebaut, Silber

**DCN-FV**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Koch-Straße 100  
85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
\*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
Telefon 01805 231232\*)  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-hausserviceruf.de

**Represented by**