ÜS-Ableiter DEHNguard S FM DG S 275 FM

- **Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11**
- **Hochleistungsfähige Varistor-Technologie**
- **Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen**
- **Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch**
- **Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste**

1-poliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler)

Multifunktionsanschlussklemmen für Leiter und Kammschienenanschluss

Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, 1TE

Technische Daten

Höchste Dauerspannung:	275 V ac / 350 V dc
Schutzpegel:	<= 1,25 kV
Nennableitstoßstrom:	20 kA
Kurzschlussfestigkeit:	50 kAeff
Vibrations- und Schockgeprüft nach EN 60068-2	
Sinus-Vibration:	5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz)
Random-Vibration:	1,9 g (5 Hz - 500 Hz)
Schock:	30 g
Energetische Koordination nach:	DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 3-Ableiter der Red/Line-Familie
Überwachung:	Thermo-Dynamik-Control
Funktions- und Defektanzeige	
Schutzmodulkodierung	

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
ÜS-Ableiter DEHNguard S FM DG S 275 FM		
5780	**3278**	**F.01U.545.378**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2011 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T6048788491 | Cur: de-DE, V5, 15 Jul 2011