

Kombi-Ableiter DEHNventil M DV M TN 255 FM



- ▶ **Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11**
- ▶ **RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie zur Folgestrombegrenzung**
- ▶ **Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste**
- ▶ **Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster**
- ▶ **gekapselte, nicht ausblasende Bauform**

2-poliger Kombi-Ableiter für einphasige TN-Systeme bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsel)

Technische Daten

Höchste Dauerspannung:	255 V ac
Schutzpegel:	<= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350):	50 kA
Folgestromlöschfähigkeit:	50 kAeff
Ausschaltselektiv bis 50 kAeff:	zu 35 A gL/gG-Sicherung
Vibrations- und Schockgeprüft nach EN 60068-2	
Sinus-Vibration:	5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz)
Random-Vibration:	1,9 g (5 Hz - 500 Hz)
Schock:	30 g
Energetische Koordination nach	DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) zu Typ 2- und 3-Ableiter der Red/Li-ne-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, 4TE

Schutzmodul-Kodierung

Durchgangsklemmen für alle Leiteranschlüsse bis 125 A

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Kombi-Ableiter DEHNventil M DV M TN 255 FM		
5780	3340	F.01U.548.200

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

Represented by