

# DPRO 230 NT Schutzadapter NTBA / DSL-Splitter



Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Datenseite eines digitalen Netzabschlusses NT. Auch geeignet für Telefon- und Faxgeräte. Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige.

## Technische Daten

Höchste Dauerspannung:	dc [UC] 180 V
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader C2	[In] 2,5 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:	[Up] ≤ 300 V
Schutzpegel Ad-PE bei In C2:	[Up] ≤ 500 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/μs C3:	[Up] ≤ 300 V
Schutzpegel Ad-PE bei 1 kV/μs C3:	[Up] ≤ 500 V
Grenzfrequenz Ad-Ad:	[fG] 50 MHz
Betriebstemperaturbereich:	-25°C...+40°C
Schutzart:	IP 20
Anschluss Eingang / Ausgang	RJ12 Buchse / RJ12 Buchse
Belegung	3/4
Erdung:	über Schutzleiteranschluss
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, UL 94 V-2
Farbe	reinweiß
Prüfnormen	IEC 61643-21
Schutz der Energieseite	FAX PRO RJ11

SPD nach EN 61643-11	Typ 3
SPD nach IEC 61643-1	Class III
Nennspannung:	ac [UN] 230 V
Höchste Dauerspannung	ac [Uc] 255 V
Nennlaststrom	[IL] 16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) L-N:	[In] 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) L/N-PE:	[In] 5 kA [(L+N)-PE]
Kombinierter Stoß (1.2/50 - 8/20) L-N:	[Uoc] 6 kV
Kombinierter Stoß (1.2/50 - 8/20) L/N-PE:	[Uoc] 10 kV [(L+N)-PE]
Schutzpegel L-N:	[Up] ≤ 1,25 kV
Schutzpegel L/N-PE	[Up] ≤ 1,5 kV
Ansprechzeit L-N	[tA] ≤ 25 ns
Ansprechzeit L/N-PE:	[tA] ≤ 100 ns
Max. netzseitiger Überstromschutz:	16 A gL/gG oder B 16 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz:	6 kAeff ac
TOV-Spannung L-N:	[UT] 335 V/5 sec
TOV-Spannung L/N-PE (1):	[UT] 400 V/5 sec
TOV-Spannung L/N-PE (2):	[UT] 1200 V+U0 /200 ms
Anzeige der Abtrennvorrichtung:	rotes Licht
Betriebsanzeige :	grünes Licht

Montage	Schutzkontakt-Stecksystem DIN 49440/DIN 49441
Prüfnormen	IEC 61643-11

### Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>DPRO 230 NT Schutzadapter NTBA / DSL-Splitter</b>		
<b>5780</b>	<b>3335</b>	<b>F.01U.548.195</b>

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Werner-von-Siemens-Ring 10  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch

**Represented by**