

BXT ML2 BD 180 Kombi Ableiter Modul



Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 / P2 BLITZDUCTOR XT, geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum Schutz einer Doppeladern informationstechnischer Systeme. Mit integriertem LifeCheck in RFID-Technik für berührungslose Ableiterprüfung mit DEHNrecord LC. Einsteckbar in Basisteil BXT BAS.

Ableiterüberwachung LifeCheck

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
BXT ML2 BD 180 Kombi Ableiter Modul		
5780	3280	F.01U.545.380

Zertifikate und Zulassungen

Zulassungen CSA

Technische Daten

Höchste Dauerspannung:	dc 180 V
Nennstrom bei 45°C:	0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350):	gesamt 5 kA
Serienimpedanz pro Ader:	1,8 Ohm
Schockprüfung	EN 60068-2-27 (Prüfung Ea)
Prüfung der Schwingfestigkeit (sinusförmig)	EN 60068-2-6 (Prüfung Fc)
Prüfung der Schwingfestigkeit (zufällig)	EN 60068-2-64 (Prüfung Fh)

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

Represented by