

**Handsender
FWA-HS 3N**Art.-Nr.
400035011

Die Fernwirkanlage FWA dient zur drahtlosen Übermittlung von Befehlen im betriebssicheren ISM-Band. Dazu stehen die Handsender FWA-HS xx und das Basismodul FWA-BM 140/143 zur Verfügung.

Die Handsender sind in den Ausführungen HS 3, HS 3N, HS 8 und HS 8N erhältlich. Die Ausführungen "N" haben einen eingebauten 3-achsen Beschleunigungssensor, der in horizontaler Lage nach einer bestimmten Zeit einen Voralarmsummer aktiviert und nach weiteren 7 Sekunden in horizontaler Lage automatisch einen weiteren Befehl übermittelt.

Die Handsender HS 3 und HS 3N können 3 Befehle, die Handsender HS 8 und HS 8N können 8 Befehle übermitteln.

Die Handsender müssen am Basismodul FWA-BM eingelernt werden. An einem Basismodul FWA-BM können je nach Parametrierung (Verknüpfungen) mehrere Handsender eingelernt werden. Zusätzlich kann ein cryptlock Leser R/K-MD oder R-MD als Eingabeeinrichtung angeschlossen werden.

Wird am Handsender die menügeführte Parametrierung ausgewählt, kann das Basismodul FWA-BM schnell und benutzerfreundlich ohne PC parametrierbar werden.

- modulares System zur drahtlosen Übermittlung von Befehlen
- bidirektionales System
- betriebssichere Funktion im ISM-Band
- Frequenzmodulation (GFSK)
- Reichweite je nach den örtlichen Verhältnissen einige 100 m
- gebührenfreier Betrieb nach EN 300 220
- sichere Codierung der Komponenten durch Unikatexemplare

Handsender zur Integration in die Fernwirkanlage FWA.

Der Handsender besitzt eine Folientastatur mit 3 Befehlstasten, einen 3-achsen Beschleunigungssensor für die passive Notruffunktion, einen Summer und ein Grafikdisplay zur Darstellung der Betriebszustände. Zur Wandmontage steht optional eine Wandhalterung zur Verfügung.

- 3 Befehlstasten
- Notruffunktion mittels Bewegungssensor
- beleuchtbares graphisches Display zur Anzeige der Empfangsfeldstärke, Batteriezustand und Rückmeldungen vom Basismodul FWA-BM 140
- integrierte Tastensperre
- Funkstreckenüberwachung zum Basismodul
- Anzeige der letzten 3 ausgeführten Befehle
- Material Gehäuse Polycarbonat
- Schutzart IP 50
- Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C
- Abmessungen (B51xH134xT18,25) mm
- Farbe RAL 9007 grau aluminium
- Stromversorgung: Alkaline-Batterien 3x1,5 V (Typ AAA) LR03 (im Lieferumfang enthalten)



100035111 Gürteltasche, GT 10

400035908 Wandhalterung, WH 1, Farbe ähnlich RAL 9007 grau aluminium

