

P5350 Zeit-Terminal mit Fingerprint- und Mifare-Leser



- ▶ **On- und offline fähig**
- ▶ **Hohe Sicherheit durch Verifikation (Karte + Fingerprint)**
- ▶ **Speicherung von bis zu 2 Fingertemplates pro Person**
- ▶ **Bis zu 14.000 Buchungen (opt. bis zu 147.000)**
- ▶ **Verwaltung von bis zu 4.000 Personen (optional bis zu 36.000)**
- ▶ **Datenerhalt mind. 2 Monate durch Lithium-Batterie**
- ▶ **Freie Definition der Tasten und Anzeigetexte**

Verifizierung mit MIFARE-Karte und Fingerprint. Systemschnittstelle RS 485 der 10 MBit Ethernet. Tastatur mit 16 Tasten, davon 14 frei belegbar.

4 vordefinierte Grundfunktionen: Kommt, Geht, Dienstgang, Info.

Weitere Funktionen: Statusgründe, Schichtbuchungen, Vorplanung.

Funktionsbeschreibung

- Funktionstasten: Kommt, Geht, Dienstgang, Info
- Automatische Sommer/ Winterzeitumstellung
- Bis zu 4 Infowerte pro Mitarbeiter
- Anzeige Online-Saldo (lizenzenabhängig)
- Plausibilitätsprüfung
- Berechtigungsprüfung
- Digitale Uhrzeitanzeige Std., Min., Wochentag
- 1 Masterprogrammierkarte zum Schreiben der Templates auf Mitarbeiterkarten
- 2 x 20 stelliges beleuchtetes LCD Display
- Folien-Tastatur mit 16 Tasten, davon 14 mit je 4 Ebenen frei belegbar
- Variable Tastaturbeschriftung
- Systemschnittstelle RS 485, 4-Draht oder 10 MBit Ethernet
- 512 KByte SRAM, erweiterbar um 4 MB

Planungshinweise

Option HITAG- und LEGIC-Leser zur Zeit nicht verfügbar.

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	P5350 Zeit-Terminal
2	Schlüssel
1	Schrauben und Dübel
1	Installationshandbuch (einmal pro Gesamtlieferung)

Technische Daten

Gehäuse

Maße (H x B x T)	(215 x 143 x 90) mm
Farbe Folie	Telegrau 1 (RAL 7045)
Farbe vorne	Telegrau 4 (RAL 7047)
Farbe hinten	Eisengrau (RAL 7011)

Bedienung

Folien-Tastatur	16 Tasten
LCD Display	2 x 20 stellig, grün, beleuchtet

Elektrische Parameter

Netznominalspannung	230 V
---------------------	-------

Gehäuse

Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	8 W
Datenspeicher	512 kByte SRAM
Systemschnittstelle	RS 485, 4-Draht (opt. 2-Draht) oder 10 MBit Ethernet

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 bis 45 °C
Schutzart	IP 52

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

P5350 ZE RS485 Mf 2x20 FP

P5350 Zeit-Terminal mit Fingerprint- und Mifare-Leser sowie RS485-Rechnerschnittstelle

6203 8665 F.01U.530.489

P5350 ZE ETH Mf 2x20 FP

P5350 Zeit-Terminal mit Fingerprint- und Mifare-Leser sowie 10 MBit Ethernet-Rechnerschnittstelle

6203 9078 F.01U.547.598

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Koch-Straße 100
 85521 Ottobrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
 de.securitysystems@bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
 Bosch Sicherheitssysteme STDE
 Werner-Heisenberg-Strasse 16
 34123 Kassel
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199
 de.securitysystems@bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Ingersheimer Straße 16
 70499 Stuttgart
 Weitere Informationen erhalten Sie unter:
 *10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
 Telefon 01805 231232*)
 Telefax 0711 811-5125 294
 Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by