P5350 Zeit-Terminal mit zweitem Leser LM530 für die Zutrittskontrolle mit Fingerprint, Mifare-Leser

- **Hohe Sicherheit durch Verifikation (Karte + Fingerprint)**
- **Speicherung von bis zu 2 Fingertemplates pro Person**
- **Zeiterfassung über das Terminal, Zutrittsfunktionen über den zweiten Leser**
- **Anschluss des zweiten Lesers über RS232-Schnittstelle (max. 15m)**
- **getrennte Berechtigungen für Zeit- und Zutrittsfunktionen**

Verifizierung mit Mifare-Karte und Fingerprint. Systemschnittstelle RS 485 oder 10 MBit Ethernet. Tastatur mit 16 Tasten, davon 14 frei belegbar. 4 vordefinierte Grundfunktionen: Kommt, Geht, Dienstgang, Info. Weitere Funktionen: Statusgründe, Schichtbuchungen

Die Zutrittsbuchung ist am zweiten Leser möglich.

Funktionsbeschreibung

Zeit Terminal

- Funktionstasten: Kommt, Geht, Dienstgang, Info
- Automatische Sommer/ Winterzeitumstellung
- Bis zu 4 Infowerte pro Mitarbeiter
- Anzeige Online-Saldo
- Plausibilitätsprüfung
- Berechtigungsprüfung
- Digitale Uhrzeitanzeige Std., Min., Wochentag
- 1 Masterprogrammierkarte zum Schreiben der Templates auf Mitarbeiterkarten
- 2 x 20stelliges beleuchtetes LCD Display
- Folien-Tastatur mit 16 Tasten, davon 14 mit je 4 Ebenen frei belegbar
- Variable Tastaturbeschriftung
- Systemschnittstelle RS 485, 4-Draht oder 10 MBit Ethernet
- 512 KByte SRAM, erweiterbar um 4 MB

Zutritts Leser

- Türöffnung über Karte
- Türöffnung über Taster
- Türüberwachung
- Sperrung des Lesers durch Funktionalität Gefahrenmeldeanlage (lizenzabhängig)

oder

- Anschaltung einer Einbruchmeldeanlage
- Optional PIN-Kodeeingabe am zweiten Leser
- generelles Wochenprogramm für Türöffnung

Planungshinweise

Anschluss des zweiten Lesers erfolgt über die RS232-Schnittstelle. Die maximale Kabellänge darf dabei 15m betragen.

Stromversorgung von Leser und Türöffner erfolgt über das Terminal

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	P5350
1	LM530
1	Masterprogrammierkarte zum Schreiben der Fingerprint-Templates auf Mitarbeiterkarten pro Anlage

Technische Daten

Gehäuse	
Maße (H x B x T)	215 x 143 x 90 mm
Farbe Folie	Telegrau 1 (RAL 7045)
Farbe vorne	Telegrau 4 (RAL 7047)
Farbe hinten	Eisengrau (RAL 7011)
Bedienung	
Folien-Tastatur	16 Tasten
LCD Display	2 x 20stellig, grün, beleuchtet
Elektrische Parameter	
Netznennspannung	230 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	8 W
Datenspeicher	512 kByte SRAM
Systemschnittstelle	RS 485, 4-Draht (opt. 2-Draht) oder 10 MBit Ethernet
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 bis 45 ºC
Schutzart	IP 52

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
P5350 ZE ETH Mf 2x20 FP LM530 FP		
Zeit-Terminal P5350 mit zweitem Leser LM530 für die Zutrittskontrolle jeweils mit Fingerprint und Mifare-Leser		
6203	**9135**	**F.01U.547.695**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2009 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T5899231755 | Cur: de-DE, V3, 4 Aug 2009