

## UZ5000/8 RS485 8xRS422



- ▶ Universalzentrale für Zeit und Zutritt bis 8 Türen
- ▶ Verwaltung bis 3.000 (optional bis zu 27.000) Personen
- ▶ Buchungsspeicher für bis zu 7.700 (optional bis zu 140.000) Ereignissen
- ▶ Stromversorgung der angeschlossenen Slave-Geräte über die Universalzentrale bis zu 200 m
- ▶ Autom. Erkennung angeschlossener Slave-Geräte und Leser

Universalzentrale für Zeit und Zutritt mit acht RS 422-Schnittstellen für Slave-Geräte-Anschluss und Systemschnittstelle RS 485. Speicher für 3000 Mitarbeiter. Bedienung über Tastatur und LCD-Display. Türüberwachung von bis zu 8 Türen. Drei verschiedene Gehäusearten.

### Funktionsbeschreibung

- Datenerhalt durch Batterie mind. 2 Monate
- 512 KByte SRAM Datenspeicher (max. 4 MB)
- Eingänge: (4 + 2), Relais-Ausgänge: (2 + 2)

### Planungshinweise

Hinweis:

Notstromversorgung nur in Verbindung mit einem Stahlgehäuse bzw. einem zusätzlichen Gehäuse Typ 19 möglich.



UZ5000/8 im Stahlgehäuse



UZ5000/8 im Gehäuse Typ 19 (48,3 cm)

## Lieferumfang

| Anzahl | Komponente   |
|--------|--|
| 1      | UZ5000/8   |
| 1      | Service-Port (einmal pro Gesamtlieferung)          |
| 1      | Installationshandbuch (einmal pro Gesamtlieferung) |

## Technische Daten

### Gehäuse

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Maße (H x B x T)  | (280 x 295 x 170) mm          |
| Farbe             | Lichtgrau (RAL 7035)          |
| Material          | Kunststoff                    |
| Gewicht           | 3,5 kg                        |
| Anschluss technik | Unterseite (PG Verschraubung) |

### Elektrische Parameter

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Netzennspannung   | 110 / 230 V |
| Netzfrequenz      | 50 / 60 Hz  |
| Leistungsaufnahme | 60 W        |

### Umgebungsbedingungen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur | 0 bis 45 °C |
| Schutzart           | IP 54       |

### UZ5000/8 - Stahlgehäuse

|                   |   |
|-------------------|---|
| Maße (H x B x T)  | 400 x 200 x 200 mm                                      |
| Farbe             | Lichtgrau (RAL 7035)                                    |
| Gewicht           | ca. 13 kg ohne USV<br>ca. 18 kg mit USV                 |
| Anschluss technik | Unterseite (PG Verschraubung) oder<br>Sammelleinführung |

### UZ5000/8 - Stahlgehäuse

#### Umgebungsbedingungen

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Schutzart | IP 52 / 55 (je nach Kabeleinf.) |
|-----------|---------------------------------|

#### UZ5000/8 - Gehäuse Typ 19

|         |          |
|---------|----------|
| Höhe    | 3 HE     |
| Breite  | 483 mm   |
| Tiefe   | 358 mm   |
| Gewicht | ca. 6 kg |

#### Elektrische Parameter

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Netzennspannung | 110 / 230 V |
| Netzfrequenz    | 50 / 60 Hz  |

#### Umgebungsbedingungen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur | 0 bis 45 °C |
|---------------------|-------------|

## Bestellinformation

| App.Schl.   | VEPOS       | Bestellnummer        |
|---|-------------|----------------------|
| <b>UZ5000/8 RS485 8xRS422</b>   |             |                      |
| Zutrittskontrollzentrale UZ5000/8 RS485 8xRS422 im Kunststoff-Gehäuse |             |                      |
| <b>6204</b>   | <b>8698</b> | <b>F.01U.530.533</b> |
| <b>UZ5000/8 RS485 8xRS422 Gehäuse Typ 19</b>                          |             |                      |
| Zutrittskontrollzentrale UZ5000/8 RS485 8xRS422 im Gehäuse Typ 19     |             |                      |
| <b>6204</b>   | <b>9139</b> | <b>F.01U.547.699</b> |
| <b>UZ5000/8 RS485 8xRS422 Stahl-Gehäuse</b>                           |             |                      |
| Zutrittskontrollzentrale UZ5000/8 RS485 8xRS422 im Stahl-Gehäuse      |             |                      |
| <b>6204</b>   | <b>9138</b> | <b>F.01U.547.698</b> |

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Koch-Straße 100  
85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: / Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
\*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
Telefon 01805 231232\*)  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**