

## UZ5000/A GMA RS485 8xRS422



- ▶ Universalzentrale für Zeit und Zutritt und LSN-Komponenten (automatische Erkennung)
- ▶ Scharfschaltung von Bereichen mit Karte und Pincode
- ▶ Stromversorgung der angeschlossenen Slave-Geräte über die Universalzentrale bis zu 200 m
- ▶ Integrierte USV für bis zu 60 Stunden (je nach Leser-Ausbaustufe)

UZ5000/A Universalzentrale mit acht RS422-Schnittstellen und Systemschnittstelle RS485; Anschluss von Slave-Zeit- und Zutrittsgeräten, sowie LSN-Komponenten; Stahlgehäuse; Funktionalität: Zeit und Zutritt; Bedienung über Tastatur und LCD-Display; Türüberwachung von bis zu 8 Türen. Zwei verschiedene Gehäusearten.

### Funktionsbeschreibung

- Verwaltung bis 3.000 (opt. bis zu 27.000) Personen
- Buchungsspeicher für bis zu 7.700 (optional bis zu 140.000) Ereignissen
- Datenerhalt durch Batterie mind. 2 Monate
- 512 KByte SRAM Datenspeicher (max. 4 MB)
- Eingänge: (4 + 10), Relais-Ausgänge: (2 + 18)

### Planungshinweise

Hinweis:

Stromversorgung der angeschlossenen Slave-Geräte und Elektrotüröffner (max. 250mA) über die Universalzentrale bis zu 200m.

Anschluss von bis zu 127 LSN-Meldern laut Liste (max. 223 Adressen; max. 100mA)



Ansicht UZ5000/A im Gehäuse Typ 19 mit Tastatur und zweitem Gehäuse Typ 19 für die externe USV (Akkus)

**Lieferumfang**

Anzahl	Komponente
1	UZ5000/A
1	Service-Port (einmal pro Gesamtlieferung)
1	Installationshandbuch (einmal pro Gesamtlieferung)

**Technische Daten****Gehäuse**

Maße (H x B x T)	(605 x 530 x 170) mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Material	Stahlblech
Gewicht	ca. 36 kg mit USV
Anschlusstechnik	Sammeleinführung

**Elektrische Parameter**

Netzennspannung	110 / 230 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	80 W

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	0 bis 45 °C
Schutzart	IP 52 / 54

**UZ5000/A Gehäuse Typ 19**

Höhe	3 HE
Breite	483 mm
Tiefe	358 mm
Gewicht	ca. 6 kg

**Elektrische Parameter**

Netzennspannung	110 / 230 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	0 bis 45 °C
---------------------	-------------

**UZ5000/A Gehäuse Typ 19 plus  
zusätzlichem Akku-Gehäuse**

Höhe	3 HE
Breite	483 mm
Tiefe	358 mm
Gewicht	ca. 11 kg

**Elektrische Parameter**

Netzennspannung	110 / 230 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	0 bis 45 °C
---------------------	-------------

**Bestellinformation**

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

**UZ5000/A GMA RS485 8xRS422**

UZ5000/A Universalzentrale mit Systemschnittstelle RS485 und acht RS422-Schnittstellen. Anschluss von LSN-Komponenten; Stahlgehäuse; Bedienung über Tastatur und LCD-Display; Überwachung bis zu 8 Türen.

<b>6204</b>	<b>8700</b>	<b>F.01U.530.535</b>
-------------	-------------	----------------------

**UZ5000/A GMA RS485 8xRS422 Akku 2 x Gehäuse Typ 19**

UZ5000/A Universalzentrale mit Systemschnittstelle RS485 und acht RS422-Schnittstellen. Anschluss von LSN-Komponenten; Gehäuse Typ 19; Bedienung über Tastatur und LCD-Display; Überwachung bis zu 8 Türen.

<b>6204</b>	<b>8747</b>	<b>F.01U.548.177</b>
-------------	-------------	----------------------

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Koch-Straße 100  
85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
\*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
Telefon 01805 231232\*)  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**