LM510 mit Tastatur - Onlineleser für UZ5000/X

- **LED-Anzeige für die Betriebszustände Bereit, Zutritt und Ablehnung**
- **Lesereichweite für Karten bis 5 cm**
- **Lesereichweite für Schlüsselanhänger bis 2 cm**
- **Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Zentrale**

Berührungslose Lesertechnologie mit RS422-Schnittstelle zum Anschluss an eine UZ5000/X; Aufputzmontage; Spannungsversorgung durch UZ5000/X. Mit Tastatur zur Pincode-Eingabe

Planungshinweise

Die LM510-Leser, welche die elektronischen Offline Türschließsysteme unterstützen - MiLock- bzw. das PegaSys-System - schreiben den Gültigkeitszeitraum der Zutrittsberechtigung auf die Ausweiskarte / den Schlüsselanhänger.

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Leser LM510

Technische Daten

Gehäuse	
Maße (H x B x T)	(100 x 100 x 43) mm
Farbe Folie	Telegrau 1 (RAL 7045)
Farbe vorne	Telegrau 4 (RAL 7047)
Farbe hinten	Eisengrau (RAL 7011)
Bedienung	
Folientastatur	16 Tasten
Elektrische Parameter	
Netznennspannung	12 V DC durch Zentrale oder externes Netzteil
Leistungsaufnahme	2 W
Systemschnittstelle	RS 422 (4-Draht seriell)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 bis +55 ºC
Schutzart	IP 55

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
LM510 RS422 Mf Tast		
LM510 mit RS422-Schnittstelle und Pincode-Tastatur; Mifare-Leser		
6203	**8717**	**F.01U.530.569**
LM510 RS422 H1 Tast		
LM510 mit RS422-Schnittstelle und Pincode-Tastatur; Hitag-Leser		
6203	**9180**	**F.01U.547.740**
LM510 RS422 Le Tast		
LM510 mit RS422-Schnittstelle und Pincode-Tastatur; Legic-Leser		
6203	**9181**	**F.01U.547.741**
LM510 RS422 Le Tast PegaSys		
LM510 mit RS422-Schnittstelle und Pincode-Tastatur; Legic-Leser für Locking System (PegaSys)		
6203	**9182**	**F.01U.547.742**
LM510 RS422 Mf Tast Milock System		
LM510 mit RS422-Schnittstelle und Pincode-Tastatur; Mifare-Leser für Milock Locking System		
6203	**9183**	**F.01U.547.743**
Zubehör/Erweiterungen		
LM525 Display-Modul 4x16 f. LM510/LM530		
LM525 Display-Einheit für die Leser LM510 / LM530		
6203	**9197**	**F.01U.547.757**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2009 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T5869398923 | Cur: de-DE, V3, 4 Aug 2009