

SR400 Mifare-Leser – zum Anschluss an eine Zentrale ACS5000/16



- ▶ Mifare-Lese Verfahren
- ▶ Onlinebetrieb mit Zentrale ACS5000/16
- ▶ optische / akustische Zustandsanzeige über 3 Leuchtdioden bzw. Signalgeber
- ▶ Lesereichweite bis 5 cm
- ▶ Elektronik im Gehäuse vergossen

SR400 berührungsloser Mifare-Leser für verschiedene Schalterprogramme; Standard-Design Berker B1, weiß

Funktionsbeschreibung

SR400 berührungsloser Mifare-Leser für verschiedene Schalterprogramme; Standard-Design Berker B1, weiß
RS485-Schnittstelle zum Anschluss an eine Zentrale ACS5000/16

Planungshinweise

Für die Spannungsversorgung für Leser, Door Controller und Türöffner wird ein externes Netzteil benötigt.

Mit der Konfiguration ACS5000/16 und SR400 kann keine Türöffnung aus einem gesicherten Bereich geschaltet werden.

Ist die Türöffnung aus dem gesicherten Bereich gefordert, so müssen der Door Controller SDC10 / SDC15 und die Leser SRCxxx eingesetzt werden.

Lieferumfang

Anzahl Komponente

1 Stück Schalterdose SR400

Technische Daten

Spannungsversorgung	12-24 V DC extern
max. Leistungsaufnahme	1,2 W
max. Stromverbrauch	100 mA
Umgebungstemperatur	-10 bis +55° C
Schutzart	IP50
Anschlüsse	2 Optokopplereingänge 2 Relaisausgänge
Schnittstelle	RS485 2- oder 4-Draht
Maße (H x B x T)	80 x 90 x 12 mm
Farbe	weiß
Montage	UP + Hohlwand-Dosen 73x73x42 Metall-UP-Dose

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
SR400 Mf RS485 2-Draht SDL Berker B1 ws		
SR400 Mifare RS485 2-Draht, Schalterdosenleser Berker B1, ws		
6203	9222	F.01U.547.782
SR400 Mf RS485 4-Draht SDL Berker B1 ws		
SR400 Mifare RS485 4-Draht, Schalterdosenleser Berker B1, ws		
6203	9223	F.01U.547.783

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by