

## Milock Schließsystem Hotel

### LH900er Serie Milock Hotel Leser online



### MH8920 LH900er Serie Milock Hotel Leser online

Standard-Design Berker B1; alu;  
Berührungsloser MIFARE-Leser für verschiedene Schalterprogramme; Aufputzmontage und Einbau in eine Unterputz-Dose;  
Stromversorgung extern (12-24V) und Stromverbrauch 100mA + Türöffner

#### Technische Daten LH900

Netzennspannung	12 -24 V DC durch externes Netzteil
Leistungsaufnahme	2 W
Umgebungstemperatur	-10 bis +55° C
Maße (H x B x T)	(100 x 100 x 43) mm

### ▼ Leistungsmerkmale LH900

- ▶ berührungslose MIFARE Leser Technologie
- ▶ Onlinebetrieb
- ▶ Programmierung über Zentrale
- ▶ flexible Zutrittsrechte über Zutrittsgruppen
- ▶ personenbezogene Einzeltüröffnung
- ▶ Sperrtage, Feiertagsregelung
- ▶ Sperrliste für gesperrte Karten
- ▶ Zeit der Türfreigabe frei wählbar
- ▶ automatische zeitgesteuerte Öffnung/Schließung
- ▶ Anzeige des Alarmzustandes: Einbruch / Tür nicht geschlossen
- ▶ akustische Zustandsanzeige durch Signalgeber
- ▶ bedruckbare Karten im Scheckkartenformat
- ▶ Spannungsversorgung durch externes Netzteil
- ▶ Relaisausgang (UM) für Türöffner

### ▼ Zubehör und Optionen

- MH8950** LS950 Milock Programmierstation
- MH4461** UZ5000/32S
- MB5451** MTZ Milock Hotel Access (online)
- MH8770** Einbaustromversorgung
- MH8785** Elektro-Türöffner ohne Rückmeldekontakt
- MH8786** Elektro-Türöffner mit Rückmeldekontakt

#### Unterputz-Montage

