

DCN-DISS / DCN-DISL Συνεδριακή μονάδα με σταθερό μικρόφωνο

www.boschsecurity.gr



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Χαμηλή ευαισθησία σε παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα
- ▶ Μικρό, κομψό και εργονομικό σχέδιο
- ▶ Σταθερό μικρόφωνο
- ▶ Ενσωματωμένο μεγάφωνο
- ▶ Κατάλληλη για μονάδα συνεδρίου αλλά και για μονάδα προέδρου

Η συνεδριακή μονάδα με σταθερό μικρόφωνο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μιλούν, να καταχωρούν αιτήματα ομιλίας και να ακούν τον ομιλητή. Το στέλεχος του μικροφώνου είναι εύκαμπτο. Η μονάδα διαθέτει επίσης δύο συνδέσεις ακουστικών, ώστε ο ομιλητής να ακούγεται πεντακάθαρα ακόμη και σε συνθήκες με έντονο θόρυβο υποβάθρου. Το ενσωματωμένο μεγάφωνο απενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται το μικρόφωνο, ώστε να εμποδίζεται η ακουστική ανάδραση. Οι στεφάνες διατίθενται σε μια σειρά χρωμάτων ώστε να ταιριάζουν με τον εσωτερικό χώρο (DCN-DISR, παραγγέλλονται ξεχωριστά).

Περιγραφή λειτουργ.

- Μείωση στάθμης εξόδου ηχείου, για αποφυγή της ακουστικής ανάδρασης (ενεργή κατά την ακρόαση και όσο το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο)
- Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα συνεδρίου ή ως μονάδα προέδρου (τα κουμπιά προέδρου DCN-DISBCM παραγγέλλονται ξεχωριστά).
- Για ασφάλιση του καλωδίου διέλευσης βρόχου, διατίθεται σφιγκτήρας καλωδίου (DCN-DISCLM, παραγγέλλεται ξεχωριστά).

- Η μονάδα διατίθεται με μικρόφωνο σε δύο διαφορετικά μήκη και με ανοιχτόχρωμη ή σκουρόχρωμη βάση.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

- Μικρόφωνο με ενδεικτική λυχνία κόκκινου και πράσινου χρώματος
- Κουμπί μικροφώνου με κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο φωτιζόμενο δακτύλιο. Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό, το πράσινο υποδεικνύει αποδοχή αιτήματος ομιλίας και το κίτρινο υποδεικνύει κατάσταση "VIP"
- Η ένδειξη VIP ανάβει όταν ο σύνοδος είναι στην κατάσταση "σημειωματάριου" (διατίθεται μόνο εάν χρησιμοποιείται λογισμικό H/Y)
- Κουμπιά ελέγχου έντασης ακουστικών
- Χωνευτός διακόπτης επανεκκίνησης (αναίρεσης προετοιμασίας)

Διασυνδέσεις

- Δύο υποδοχές ακουστικών στερεοφωνικού τύπου 3,5 mm (0,14 in)
- Καλώδιο μήκους 2 m (78,7 in) που καταλήγει σε χυτευτό κυκλικό βύσμα έξι πόλων.
- Κυκλική υποδοχή έξι πόλων για τις συνδέσεις του βρόχου διέλευσης

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE

Τεχνικά στοιχεία**Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Απόκριση συχνότητας	30 Hz έως 20 kHz
Σύνθετη αντίσταση ακουστικών	> 32 ohm < 1kohm
Ισχύς εξόδου	2 x 15 mW/32 ohm

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση	Επιτραπέζια (φορητή ή στερεωμένη) και χωνευτή τοποθέτηση
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	(χωρίς μικρόφωνο)
Επιτραπέζιο	61 x 190 x 116 mm (2,4 x 7,5 x 4,6 in)
Χωνευτή	6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7 in)
Μήκη μικροφώνου	
DCN-DISS	300 mm (11,8 in)
DCN-DISL	470 mm (18,5 in)
Βάρος	
DCN-DISS	880 g (1,94 lb)
DCN-DISL	895 g (1,97 lb)
Χρώμα στο πάνω μέρος	Ασημί (RAL 9022)
Χρώμα βάσης	
DCN-DISS-L	Ανοιχτό γκρι (RAL 000 7500)
DCN-DISS-D	Ανθρακί (PH 10736)
DCN-DISL-D	Ανθρακί (PH 10736)

Πληροφορίες παραγγελίας**Συνεδριακή μονάδα DCN-DISS-L με κοντό μικρόφωνο, ανοιχτόχρωμη βάση**

Συνεδριακή μονάδα DCN Επόμενης γενιάς με κοντό μικρόφωνο, ανοιχτόχρωμη βάση. Οι στεφάνες πωλούνται ξεχωριστά.

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISS-L**

Συνεδριακή μονάδα DCN-DISS-D με κοντό μικρόφωνο, σκουρόχρωμη βάση

Συνεδριακή μονάδα DCN Επόμενης γενιάς με κοντό μικρόφωνο, σκουρόχρωμη βάση. Οι στεφάνες πωλούνται ξεχωριστά.

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISS-D**

Συνεδριακή μονάδα DCN-DISL-L με μακρύ μικρόφωνο, ανοιχτόχρωμη βάση

Συνεδριακή μονάδα DCN Επόμενης γενιάς με μακρύ μικρόφωνο, ανοιχτόχρωμη βάση. Οι στεφάνες πωλούνται ξεχωριστά.

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISL-L**

Συνεδριακή μονάδα DCN-DISL-D με μακρύ μικρόφωνο, σκουρόχρωμη βάση

Συνεδριακή μονάδα DCN Επόμενης γενιάς με μακρύ μικρόφωνο, σκουρόχρωμη βάση. Οι στεφάνες πωλούνται ξεχωριστά.

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISL-D**

Αξεσουάρ υλικού**Ασημί γυαλιστερή στεφάνη DCN-DISRH-SR (10 τμχ.)**

Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς, υψηλής στιλπνότητας, ασημί (10 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISRH-SR**

Ασημί στεφάνη DCN-DISR-SR (10 τμχ.)

Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς, ασημί (10 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISR-SR**

Σκουρόχρωμη στεφάνη DCN-DISR-D (10 τμχ.)

Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς, σκουρόχρωμη (10 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISR-D**

Μεταλλική γυαλιστερή στεφάνη DCN-DISRMH (10 τμχ.)

Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς, μεταλλική, υψηλής στιλπνότητας (10 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISRMH**

Μεταλλική ημίθαμπη στεφάνη DCN-DISRMS (10 τμχ.)

Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς, μεταλλική, ημι-γυαλιστερή (10 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM Κουμπιά προέδρου (10 σετ)

Κουμπιά προέδρου συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς (10 σετ).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Κουμπιά διπλής χρήσης (10 σετ)

Κουμπιά συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς για χρήση από δύο συνέδρους (10 σετ).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Σφιγκτήρας καλωδίων (25 τεμάχια)

Σφιγκτήρες καλωδίων DCN Επόμενης γενιάς (25 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISCLM**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:

Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr