

LBB 3222/04 Θέση διερμηνέα

www.boschsecurity.gr



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Διαθέτει 6 διαφορετικά κανάλια γλώσσας συν την αρχική γλώσσα του ομιλητή
- ▶ Το πλήκτρο προεπιλογής εισερχόμενου καναλιού εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης αναζήτησης σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια γλώσσας
- ▶ Η γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα στη γλώσσα του ομιλητή και στο κανάλι που έχει οριστεί στον επιλεγέα καναλιού μειώνει την πιθανότητα σφαλμάτων χειριστή
- ▶ Η λειτουργία ηλεκτρονικής ενδασφάλισης καναλιού αποτρέπει τη χρήση του ίδιου καναλιού εξόδου από διερμηνείς σε διαφορετικές καμπίνες

Περιγραφή λειτουργ.

- Ενσωματωμένο megάφωνο
- Είναι δυνατή η σύνδεση με βρόχο διέλευσης 12 θέσεων διερμηνέων εντός ή/και μεταξύ καμπινών διερμηνείας
- Μπορούν να υπάρχουν έως τρεις θέσεις διερμηνέων ανά καμπίνα
- Η λειτουργία ενεργοποίησης αυτόματου ρελαί (διερμηνεία με ενδιάμεση γλώσσα) επιτρέπει στο διερμηνέα να παρέχει τη γλώσσα αυτόματου ρελαί (OR2) για διερμηνεία ρελαί
- Η λειτουργία απενεργοποίησης καναλιού B επιτρέπει στο διερμηνέα να απενεργοποιήσει το κανάλι B και παράλληλα να διασφαλίσει ότι η θέση παραμένει συνδεδεμένη στο κανάλι A

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

- Μικρόφωνο στερεωμένο σε εύκαμπτο στέλεχος, με ένα δακτύλιο φωτός που ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το μικρόφωνο
- Ένταση ήχου ακουστικών, στοιχεία ελέγχου πριμών και μπάσων
- Πλήκτρο επιλογής καναλιού A-B με ενδείξεις επιλογής καναλιού
- Έξι πλήκτρα επιλογής εξερχόμενου καναλιού B με ενδείξεις επιλογής καναλιού

- Ένδειξη εξερχόμενου καναλιού "OR2" (αυτόματο ρελαί)
- Ενδείξεις κατειλημμένου καναλιού για την υπόδειξη των καναλιών που χρησιμοποιούνται από άλλους διερμηνείς
- Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου
- Πλήκτρο ενεργοποίησης μικροφώνου με ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης
- Πλήκτρο επιλογής με ενδεικτικές λυχνίες LED για γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική γλώσσα ομιλητή και στο κανάλι που έχει οριστεί στον επιλεγέα καναλιού
- Ένδειξη εισερχόμενου καναλιού "OR2" (αυτόματο ρελαί) που υποδεικνύει ότι η αρχική γλώσσα ομιλητή έχει αντικατασταθεί από ένα κανάλι διερμηνείας μεταφοράς, όταν η δυνατότητα αυτόματου ρελαί είναι σε λειτουργία
- Επιλογέας εισερχόμενου καναλιού γλώσσας για παρακολούθηση των ακουστικών
- Πλήκτρο κλήσης (φωνή) για την παροχή αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ διερμηνέα και προέδρου/χειριστή
- Πλήκτρο εξερχόμενου μηνύματος
- Ένδειξη εισερχόμενου μηνύματος
- Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης για τον προκαθορισμό του εξερχόμενου καναλιού μέσω της εξόδου A

Διασυνδέσεις

- Καλώδιο 3 m (10 ft) που καταλήγει σε σύνδεσμο τύπου sub D, 25 ακίδων
- Υποδοχή τύπου sub D 25 ακίδων για συνδέσεις βρόχου διέλευσης
- Υποδοχές σύνδεσης ακουστικών στερεοφωνικού τύπου 6,3 mm (0,25 in)
- Υποδοχή τύπου DIN 15 πόλων 180° για σύνδεση των ακουστικών διερμηγέα με μικρόφωνο, συν διακόπτης για σίγαση του ενσωματωμένου μικροφώνου
- Βοηθητική υποδοχή (μήνυμα) για τη λειτουργία μηνυμάτων της θέσης

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE

Τεχνικά στοιχεία**Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Απόκριση συχνότητας	125 Hz (-10 dB) έως 12,5 kHz (-2 dB)
Βαθμονομημένη ισοδύναμη πίεση ήχου λόγω ενδογενούς θορύβου	< 32 dB
Ολική αρμονική παραμόρφωση κατά την υπερφόρτωση	< 5%
Εξασθένηση παρεμβολών	> 66 dB

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση	επιτραπέζιο ή χωνευτό
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	20-58 x 250 x 189 mm (0,79-2,28 x 9,84 x 7,44 in)
Βάρος	1,75 kg (3,85 lb)
Χρώμα	ανοιχτό γκρι

Πληροφορίες παραγγελίας**LBB 3222/04 Θέση διερμηγέα**

Καμπίνα διερμηγείας με 6 διαφορετικά κανάλια γλώσσας συν την αρχική γλώσσα του ομιλητή.
Αρ. παραγγελίας **LBB3222/04**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr