



DS7457iE Δομοστοιχείο εισόδων μονής ζώνης



- ▶ Εποπτευόμενες ζώνες εισόδων περιορισμένης ισχύος
- ▶ Αρκετά μικρές έτσι ώστε να χωρούν στα περισσότερα κουτιά και περιβλήματα
- ▶ Ρυθμίσεις διεύθυνσης μέσω μικροδιακοπών (DIP)

Το DS7457iE είναι ένα δομοστοιχείο εισόδων μονής ζώνης σχεδιασμένο για εφαρμογές προστασίας από εισβολή. Διαθέτει μια εποπτευόμενη ζώνη εισόδων διπλής αντίστασης για τη σύνδεση κανονικά ανοικτών (NO) ή κανονικά κλειστών (NC) επαφών. Το DS7457iE ελέγχει τις επαφές με τη βοήθεια αντιστάσεων 22 kΩ + 47 kΩ για σειριακή διπλή καλωδίωση τέλους γραμμής (EOL). Κάθε DS7457iE λειτουργεί με συμβατά δομοστοιχεία επέκτασης πολυπλεξίας και καταλαμβάνει μία διεύθυνση ζώνης πολυπλεξίας στο σύστημα.

Ζητήματα που αφορούν την καλωδίωση

Για τις απαιτήσεις καλωδίωσης πολυπλεξίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του σχετικού πίνακα ελέγχου. Η συνιστώμενη καλωδίωση προς τον πίνακα ελέγχου είναι τετρασύρματο καλώδιο 0,8 mm. Μην χρησιμοποιείτε θωρακισμένα καλώδια ή καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους.

Σημείωση Το μήκος της καλωδίωσης που συνδέεται στο βρόχο προστασίας (και το βρόχο προστασίας από παραβίαση) πρέπει να είναι μικρότερο από 76 m.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση	
Ευρώπη	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

Προγραμματισμός

Πληροφορίες περι συμβατότητας

Πίνακες ελέγχου	Πίνακες ελέγχου DS7400Xi
Δομοστοιχεία πολυπλεξίας	DS7430 Δομοστοιχείο επέκτασης πολυπλεξίας DS7436 Δομοστοιχείο επέκτασης πολυπλεξίας

Τεχνικά στοιχεία

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +49 °C

Απαιτήσεις ισχύος

Κατανάλωση ρεύματος: 0,5 mA σε κατάσταση αναμονής ή συναγερμού

Τάση (σε κατάσταση λειτουργίας): 8 V DC κορυφή (ελάχιστο)

Παράμετροι κυκλώματος

Χρόνος απόκρισης ζώνης: 400 ms

Πληροφορίες παραγγελίας

DS7457iE Δομοστοιχείο εισόδων μονής ζώνης

DS7457iE

Σχεδιασμένο για εφαρμογές προστασίας από εισβολή. Περιλαμβάνει μια εποπτευόμενη ζώνη εισόδων διπλής αντίστασης για τη σύνδεση κανονικά ανοικτών (NO) ή κανονικά κλειστών (NC) επαφών.

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Represented by