

Innennebenuhren. Indoor slave clocks.



Security Systems



DIN



Standard



Clear



Light



Design K



Roman

Innennebenuhren im Kunststoffgehäuse.

Einseitige, analoge, quadratische Ausführung in unterschiedlichen Größen und verschiedenen präzisen Druckbildern.

Doppelseitige Montage mit Wand- oder Deckenbefestigung.

Indoor slave clocks in a plastic casing.

One-sided, analog, square type into different sizes and various precise print views. Double-sided packaging with wall or ceiling mounting.

Security you can rely on.

BOSCH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee
85521 Ottobrunn

Deutschland:
Info-Service zum Nulltarif
Telefon 0800 7000444
Telefax 0800 7000888
info.service@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitssysteme.de

International:
Telephone +49 89 62 90-10 36
Fax +49 89 62 90-10 39
sales.st@de.bosch.com
www.boschsecuritysystems.com

Änderungen vorbehalten
Gedruckt in Deutschland
Modifications reserved
Printed in Germany
16.0012.6783 · S.D.E.DB.-
1.0/3.0/1102/USCHA

Technische Daten.

Innennebenuhren	
Druckdurchmesser	25 cm, 30 cm, 40 cm
Gehäuse	
Gehäusemaß je Größe	280 mm, 330 mm, 430 mm
Tiefe	56 mm, 56 mm, 60 mm
Farbe	farblos, glasklar
Schlagfestigkeit	200 N/cm ²
Zifferblatt und Zeiger	
Zifferblatt u. Zeigermaterial	Aluminium
Zifferblattgrund	RAL 9010 weiß
Zifferblattdruck	RAL 9005 schwarz
Stunden- u. Minutenzeiger	RAL 9005 schwarz
Elektrische Werte	
Impuls-Nennspannung	Umschaltbar 12 V bis 60 V
Impulsstrom	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA
Umgebungswerte	
Schutzart	IP 31
Schutzklasse VDE	0804 und 0100
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Gewicht je Größe	ca. 1,3 kg, 1,7 kg, 2,4 kg
Sichtweite je Größe	ca. 12 m, 15 m, 25 m
Ausführung	Bestellnummer
DIN 41091 / 25 cm	4.056.180.825
DIN 41091 / 30 cm	4.056.180.830
DIN 41091 / 40 cm	4.056.180.840
Light / 25 cm	4.056.260.825
Light / 30 cm	4.056.260.830
Light / 40 cm	4.056.260.840
Standard / 25 cm	4.056.320.825
Standard / 30 cm	4.056.320.830
Standard / 40 cm	4.056.320.840
Clear / 25 cm	4.056.330.825
Clear / 30 cm	4.056.330.830
Clear / 40 cm	4.056.330.840
Roman / 25 cm	4.056.340.825
Roman / 30 cm	4.056.340.830
Roman / 40 cm	4.056.340.840
Design K / 30 cm Sonderdruck	4.056.600.830
Wand- oder Deckenbefestigung	4.923.820.101

Technical data.

Indoor slave clocks	
Pressure diameter	25 cm, 30 cm, 40 cm
Case	
Case dimension per size	280 mm, 330 mm, 430 mm
Depth	56 mm, 56 mm, 60 mm
Color	colorless, crystal-clear
Shock resistance	200 N/cm ²
Dial and pointer	
Dial and pointer material	aluminum
Dial ground	RAL 9010 white
Dial printing	RAL 9005 black
Hours and minute-pointer	RAL 9005 black
Electrical values	
Impulse-nominal voltage	switch-selectable 12 V to 60 V
Impulse current	12 mA at 12 V, else 6 mA
Surroundings values	
Protective system	IP 31
Protective class VDE	0804 and 0100
Environmental temperature	-20 to 50 °C
Weight per size	approx. 1.3 kg, 1.7 kg, 2.4 kg
Visibility per size	approx. 12 m, 15 m, 25 m
Type	Order number
DIN 41091 / 25 cm	4.056.180.825
DIN 41091 / 30 cm	4.056.180.830
DIN 41091 / 40 cm	4.056.180.840
Light / 25 cm	4.056.260.825
Light / 30 cm	4.056.260.830
Light / 40 cm	4.056.260.840
Standard / 25 cm	4.056.320.825
Standard / 30 cm	4.056.320.830
Standard / 40 cm	4.056.320.840
Clear / 25 cm	4.056.330.825
Clear / 30 cm	4.056.330.830
Clear / 40 cm	4.056.330.840
Roman / 25 cm	4.056.340.825
Roman / 30 cm	4.056.340.830
Roman / 40 cm	4.056.340.840
Design K / 30 cm Offprint	4.056.600.830
Wall or ceiling mounting	4.923.820.101