

Fliesen-Einbau-Nebenuhr für OP-Räume.

Tile installation slave clock for OP-rooms.



Security Systems



Innennebenuhr im Edelstahlgehäuse.

Einseitige, analoge, quadratische Ausführung mit präzisen Druckbildern nach DIN. Unterputz-Montagegehäuse im Lieferumfang enthalten.

Indoor slave clock in a high-grade steel case.

One-sided, analog, square type with precise print views according to DIN. Concealed packaging case in the scope of supply.

Security you can rely on.

BOSCH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee
85521 Ottobrunn

Deutschland:
Info-Service zum Nulltarif
Telefon 0800 7000444
Telefax 0800 7000888
info.service@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitssysteme.de

International:
Telephone +49 89 62 90-10 36
Fax +49 89 62 90-10 39
sales.st@de.bosch.com
www.boschsecuritysystems.com

Änderungen vorbehalten
Gedruckt in Deutschland
Modifications reserved
Printed in Germany
16.0012.6788 · S.D.E.DB.-
1.0/3.0/1102/USCHA

Technische Daten.

Fliesen-Einbau-Nebenuhr für OP-Räume	
Druckdurchmesser	25 cm
Gehäuse	
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Gehäusemaß	302 mm x 302 mm
Tiefe inkl. Unterputz-Montagerahmen	64 mm
Montagerahmenmaterial	Aluminium
Tiefe Zifferblatteinheit mit NU-Werk	56 mm
Glasscheibe	Mineralglas
Zifferblatt und Zeiger	
Zifferbl. und Zeigermaterial	Aluminium
Zifferblattgrund	RAL 9010 weiß
Zifferblattdruck	RAL 9005 schwarz
Stunden- u. Minutenzeiger	RAL 9005 schwarz
Sekundenzeiger	RAL 2002 blutorange
Elektrische Werte	
Impuls-Nennspannung	Umschaltbar 12 V bis 60 V*
Impulsstrom	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA
Umgebungswerte	
Schutzart	IP 54
Schutzklasse VDE	0804 und 0100
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Gewicht	ca. 2,7 kg
Sichtweite	12 m
Ausführung	Bestellnummer
Minuten-Nebenuhr	4.998.127.142
Sekunden-Nebenuhr	4.998.127.143
Synchronsekunden-Nebenuhr	4.998.127.144
Aufputzrahmen Edelstahl V2A	4.998.127.145
Kontaktschieber 36 - 60 Volt*	4.823.570.301

* Wird für den 36 - 60 V-Impuls bei Sekunden-Nebenuhren 2 x und bei Synchronsekunden-Nebenuhren 1 x benötigt.

Technical data.

Tile installation slave clock for OP-rooms	
Pressure diameter	25 cm
Case	
Case material	high-grade steel V2A
Case dimension	302 mm x 302 mm
Depth incl. concealed mounting frame	64 mm
Mounting frame material	aluminum
Depth dial unit with SC-movement	56 mm
Glass plate	mineral glass
Dial and pointer	
Dial and pointer material	aluminum
Dial ground	RAL 9010 white
Dial printing	RAL 9005 black
Hours and minute-pointer	RAL 9005 black
Seconds pointer	RAL 2002 vermilion
Electrical values	
Impulse - nominal voltage	switch-selectable 12 V to 60 V*
Impulse current	12 mA at 12 V, else 6 mA
Surroundings values	
Protective system	IP 54
Protective class VDE	0804 and 0100
Environmental temperature	-20 to 50 °C
Weight	approx. 2.7 kg
Visibility	12 m
Type	Order number
Minutes-slave clock	4.998.127.142
Second-slave clock	4.998.127.143
Syn.-sec.-slave clock	4.998.127.144
On-finery frame high-grade steel V2A	4.998.127.145
Contact slide 36 - 60 volts*	4.823.570.301

* For the 36 - 60 V impulse becomes at seconds, slave clocks 2 x and synchronous seconds slave clocks 1 x needs.