

Digitaluhren mit LED-Anzeige DA500 und DA700.

Digital clocks with LED-display DA500 and DA700.



Security Systems



DA 500



DA 510



DA 700



DA 720s



DA 520



DA 720

Digitale Innenbenuhr umschaltbar auf autonom.
Einseitige Ausführung mit Anzeige von Uhrzeit, Wochentag
und Datum. Einstellbare Helligkeit. Doppelseitige Montage
mit Wand oder Deckenbefestigung.

Digital indoor slave clock switch-selectable on autonomous.
Single-sided type with display of time, weekday and date.
Configurable brightness. Double-sided packaging with wall
or ceiling mounting.

Security you can rely on.

BOSCH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee
85521 Ottobrunn

Deutschland:
Info-Service zum Nulltarif
Telefon 0800 7000444
Telefax 0800 7000888
info.service@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitssysteme.de

International:
Telephone +49 89 62 90-10 36
Fax +49 89 62 90-10 39
sales.st@de.bosch.com
www.boschsecuritysystems.com

Änderungen vorbehalten
Gedruckt in Deutschland
Modifications reserved
Printed in Germany
16.0012.6801 · S.D.E.DB.-
1.0/1.0/0203/USCHA

Technische Daten.

Digitale Innennebenuhr	
Ziffernhöhe der Anzeige DA5xx	50 mm
Ziffernhöhe der Anzeige DA7xx	70 mm
Gehäuse	
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	schwarz, matt
Gehäusemaße DA 500	BxHxT 563x106x77 mm
Gehäusemaße DA 510	BxHxT 362x106x77 mm
Gehäusemaße DA 520	BxHxT 243x106x77 mm
Gehäusemaße DA 700 / DA 720s	BxHxT 340x297x100 mm
Gehäusemaße 720	BxHxT 340x141x81 mm
Elektrische Werte	
Betriebsspannung	230 Volt AC
Leistungsaufnahme	6 bis 20 VA
Impuls-Nennspannung	12 V bis 60 V
Impulsstrom	6 mA
Ganggenauigkeit autonom	± 0,2 Sek./Tag bei 20 bis 25 °C
Umgebungswerte	
Schutzart	IP 30
Schutzklasse VDE	I
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Gewicht	ca. 0,8 bis ca. 2,2 kg
Sichtweite	DA5xx 25 m, DA7xx 35 m
Ausführung	Bestellnummer
DA 500 rot	4.768.318.010
DA 500 grün	4.768.318.011
DA 500 gelb	4.768.318.020
DA 510 rot	4.768.318.012
DA 510 grün	4.768.318.013
DA 510 gelb	4.768.318.021
DA 520 rot	4.768.318.014
DA 520 grün	4.768.318.015
DA 520 gelb	4.768.318.022
DA 700 rot	4.768.318.005
DA 700 grün	4.768.318.006
DA 700 gelb	4.768.318.017
DA 720 rot	4.768.318.007
DA 720 grün	4.768.318.008
DA 720 gelb	4.768.318.018
DA 720s rot, Sekunde grün	4.768.318.009
DA 720s grün, Sekunde grün (Stundenmarken DA 720s rot)	4.768.318.019
Wand oder Deckenbefestigung	4.768.318.016

Technical data.

Digital indoor slave clock	
Digit height of the display DA5xx	50 mm
Digit height of the display DA7xx	70 mm
Case	
Case material	synthetic material
Color	black, mat
Case dimensions DA 500	WxHxD 563x106x77 mm
Case dimensions DA 510	WxHxD 362x106x77 mm
Case dimensions DA 520	WxHxD 243x106x77 mm
Case dimensions DA 700 / 720s	WxHxD 340x297x100 mm
Case dimensions DA 720	WxHxD 340x141x81 mm
Electrical values	
Operating voltage	230 Volt AC
Power input	6 to 20 VA
Impulse – nominal voltage	12 V to 60 V
Impulse current	6 mA
Cycle accuracy autonomous	± 0.2 sec./day at 20 to 25°C
Surroundings values	
Protective system	IP 30
Protective class VDE	I
Environmental temperature	0 to 40°C
Weight	approx. 0.8 to approx. 2.2 kg
Visibility	DA5xx 25 m, DA7xx 35 m
Type	Order number
DA 500 red	4.768.318.010
DA 500 green	4.768.318.011
DA 500 yellow	4.768.318.020
DA 510 red	4.768.318.012
DA 510 green	4.768.318.013
DA 510 yellow	4.768.318.021
DA 520 red	4.768.318.014
DA 520 green	4.768.318.015
DA 520 yellow	4.768.318.022
DA 700 red	4.768.318.005
DA 700 green	4.768.318.006
DA 700 yellow	4.768.318.017
DA 720 red	4.768.318.007
DA 720 green	4.768.318.008
DA 720 yellow	4.768.318.018
DA 720s red, second green	4.768.318.009
DA 720s green, second green (Hour marks DA 720s red)	4.768.318.019
Wall or ceiling mounting	4.768.318.016