

Digitalnebenuhren NU700, KNU700 und SKNU700. Digital slave clocks NU700, KNU700 and SKNU700.



Security Systems



Digitale Innenebenuhren mit kontrastreicher LCD-Anzeige NU700, KNU700 und SKNU700. Einseitige Ausführung mit Anzeige von Uhrzeit, Uhrzeit – Wochentag – Datum oder Uhrzeit – Datum und umlaufender Sekunde. Doppelseitige Montage mit Wand oder Deckenbefestigung (Option).

Digital indoor slave clocks rich in contrast LCD-display NU700, KNU700 and SKNU700. Single-sided type with display of time, time – weekday – date or time – date and circulating second. Double-sided packaging with wall or ceiling mounting (option).

Security you can rely on.

BOSCH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Koch-Straße 100
 85521 Ottobrunn

Deutschland:
 Info-Service zum Nulltarif
 Telefon 0800 7000444
 Telefax 0800 7000888
 info.service@de.bosch.com
 www.bosch-sicherheitssysteme.de

International:
 Telephone +49 89 62 90-10 36
 Fax +49 89 62 90-10 39
 sales.st@de.bosch.com
 www.boschsecuritysystems.com

Änderungen vorbehalten
 Gedruckt in Deutschland
 Modifications reserved
 Printed in Germany
 MS-OT-de-
 51_4998143899_01

Technische Daten.

Digitalnebenuhren NU700, KNU700 und SKNU700	
Nebenuhr NU700	
Anzeige, Ziffernhöhe 70 mm	Uhrzeit Stunde: Minute, 12/24 Std. oder im Wechsel Datum
Kalendernebenuhr KNU700	
Anzeige oben, Ziffernhöhe 70 mm	Uhrzeit Stunde: Minute, 12/24 Std.
Anzeige mitte, Ziffernhöhe 50 mm	Wochentag / Tag des Jahres / Sekunde / Innentemperatur
Anzeige unten, Ziffernhöhe 50 mm	Datum / Ortsnamen / Tageszahl abzählend
Sek.-Kalendernebenuhr SKNU700	
Anzeige oben, Ziffernhöhe 60 mm	Uhrzeit Stunde: Minute 12/24 Std. oder Innentemperatur
Anzeige unten, Ziffernhöhe 30 mm	Wochentag / Tag des Jahres / Sekunde / Innentemperatur / Datum / Ortsnamen / Tageszahl abzählend
Anzeige Sekunde	Umlaufend
Ablesewinkel	ca. 160°
Texte	12 Sprachen, zwei Sprachen im Wechsel möglich
Gehäuse	
- Material	Kunststoff
- Farbe	A aluminium oder B bordeaux
Gehäusemaße	
- NU700 (B x H x T)	286 x 135 x 55 mm
- KNU700, SKNU700 (B x H x T)	322 x 295 x 55 mm
Elektrische Werte	
- Betriebsspannung	Batterie 4 x Baby LR14 1,5 V
- Betriebsdauer	Bis zu 3 Jahren
- Batterie-Zustandsanzeige	Batteriesymbol in der Anzeige
- Anzeigesparmodus	Von 23:00 bis 6:00 abschaltbar
- Minutenimpuls-Nennspannung	12 V bis 60 V
- Impulsstrom	6 mA
Sommerzeitumstellung	Einstellbar oder automatisch
Umgebungswerte	
- Schutzart	IP 40
- Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Gewicht ca.	
- NU700 / KNU700 / SKNU700	0,7 kg / 1,4 kg / 1,4 kg
Sichtweite ca.	
- NU700 / KNU700 / SKNU700	23 m / 23 m / 20 m
Ausführung	Bestellnummer
Digitalnebenuhr NU700A	4.998.149.301
Digitalnebenuhr NU700B	4.998.149.302
Digitalnebenuhr KNU700A	4.998.149.303
Digitalnebenuhr KNU700B	4.998.149.304
Digitalnebenuhr SKNU700A	4.998.149.305
Digitalnebenuhr SKNU700B	4.998.149.306
Wand- oder Deckenbefestigung	4.998.149.307

Technical data.

Digital slave clocks NU700, KNU700 and SKNU700	
Slave clock NU700	
Digit height displays 70 mm	Time hour: minute, 12/24 H or in the change date
Calendar slave clock KNU700	
Display above, Digit height 70 mm	Time hour: minute 12/24 H
Display middle, Digit height 50 mm	Weekday / day of the year / second / inside temperature
Display under, Digit height 50 mm	Date / Place names / counting out day figure
Sec. calendar slave clock SKNU700	
Display above, Digit height 60 mm	Time hour: minute 12/24H or inside temperature
Display under, Digit height 30 mm	Weekday / day of the year / second / inside temperature / date / place name / counting out day figure
Display second	Circulating
Viewing angle	Approx. 160°
Texts	12 languages, possible for two languages in the change
Case	
- Material	Synthetic material
- Color	A aluminium or B bordeaux
Case dimensions	
- NU700 (W x H x D)	286 x 135 x 55 mm
- KNU700, SKNU700 (W x H x D)	322 x 295 x 55 mm
Electrical values	
- Operating voltage	Battery 4 x baby LR14 1.5 V
- Mode duration	Up to 3 years
- Status display battery	Battery symbol in the display
- Display economizing mode	Of 23:00 to 6:00 disconnectable
- Minute impulse nominal voltage	12 V to 60 V
- Impulse current	6 mA
Summertime rearrangement	Configurable or automatic
Surroundings values	
- Protective system	IP 40
- Environmental temperature	0 to 50 °C
Weight approx.	
- NU700 / KNU700 / SKNU700	0.7 kg / 1.4 kg / 1.4 kg
Visibility approx.	
- NU700 / KNU700 / SKNU700	23 m / 23 m / 20 m
Type	Order number
Digital slave clock NU700A	4.998.149.301
Digital slave clock NU700B	4.998.149.302
Digital slave clock KNU700A	4.998.149.303
Digital slave clock KNU700B	4.998.149.304
Digital slave clock SKNU700A	4.998.149.305
Digital slave clock SKNU700B	4.998.149.306
Wall or ceiling mounting	4.998.149.307