

Digitaluhren FU700 und KFU700.

Digital clocks FU700 and KFU700.



Security Systems



FU700A



FKU700B

Digitaluhren mit kontrastreicher LCD-Anzeige FU700 und KFU700.

Digitale autonome DCF-geführte Innenuhren. Einseitige Ausführung mit Anzeige von Uhrzeit und Uhrzeit, Wochentag und Datum. Doppelseitige Montage mit Wand oder Deckenbefestigung (Option).

Digital clocks rich in contrast LCD-display FU700 and KFU700.

Digital autonomous DCF stocked inside clocks. Single-sided type with display of time and time, weekday and date. Double-sided packaging with wall or ceiling mounting (option).

Security you can rely on.

BOSCH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Koch-Straße 100
 85521 Ottobrunn

Deutschland:
 Info-Service zum Nulltarif
 Telefon 0800 7000444
 Telefax 0800 7000888
 info.service@de.bosch.com
 www.bosch-sicherheitssysteme.de

International:
 Telephone +49 89 62 90-10 36
 Fax +49 89 62 90-10 39
 sales.st@de.bosch.com
 www.boschsecuritysystems.com

Änderungen vorbehalten
 Gedruckt in Deutschland
 Modifications reserved
 Printed in Germany
 16.0012.6819 · S.D.E.DB.-
 1.0/1.0/0303/USCHA

Technische Daten.

Funkuhr FU700	
Anzeige Ziffernhöhe 70 mm	Uhrzeit Stunde 12/24 : Minute oder im Wechsel Datum
Kalenderfunkeuhr KFU700	
Anzeige oben, Ziffernhöhe 70 mm	Uhrzeit Stunde 12/24 : Minute
Anzeige mitte, Ziffernhöhe 50 mm	Wochentag / Tag des Jahres / Sekunde / Innentemperatur.
Anzeige unten, Ziffernhöhe 50 mm	Datum / Ortsnamen / Tageszahl abzählend
Ablesewinkel	ca. 160°
Texte	18 Sprachen, zwei Sprachen im Wechsel möglich.
Gehäuse	
Material	Kunststoff
Farbe	A aluminium oder B bordeaux
Gehäusemaße FU700 (B x H x T) KFU700 (B x H x T)	286 x 135 x 55 mm 322 x 295 x 55 mm
Elektrische Werte	
Betriebsspannung	Batterie 2 x Baby LR14 1,5 V
Betriebsdauer	bis zu 3 Jahren
Batterie-Zustandsanzeige	Batteriesymbol in der Anzeige
Anzeigesparmodus	Von 23:00 bis 6:00 abschaltbar
Ganggenauigkeit (ohne DCF)	± 0,2 Sek. / Tag bei 20 bis 25°C einstellbar oder automatisch
Sommerzeitumstellung	
Umgebungswerte	
Schutzart	IP 40
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Gewicht FU700 / KFU700	ca. 0,7 / ca. 1,4 kg
Sichtweite	ca. 23 m
Ausführung	
Bestellnummer	
Funkdigitaluhr FU700A	4.998.138.130
Funkdigitaluhr FU700B	4.998.138.131
Funkdigitaluhr KFU700A	4.998.138.132
Funkdigitaluhr KFU700B	4.998.138.133
Wand oder Deckenbefestigung	auf Anfrage

Technical data.

Radio clock FU700	
Display digit height 70 mm	time hour 12/24 : minute or in the change date
Calendar radio clock KFU700	
Display above, digit height 70 mm	time hour 12/24 : minute
Display middle, digit height 50 mm	weekday / day of the year / second / inside temperature.
Display under, digit height 50 mm	date / place names / counting out day figure
Viewing angle	approx. 160 °
Texts	18 voices, possible for two voices in the change.
Case	
Material	synthetic material
Color	A aluminum or B bordeaux
Case dimensions FU700 (W x H x D) KFU700 (W x H x D)	286 x 135 x 55 mm 322 x 295 x 55 mm
Electrical values	
Operating voltage	battery 2 x baby LR14 1.5 V
Mode duration	up to 3 years
Status display battery	battery symbol in the display
Display economizing mode	of 23:00 to 6:00 disconnectable
Cycle accuracy (without DCF)	± 0,2 Sek. / day at 20 to 25°C
Summertime rearrangement	configurable or automatic
Surroundings values	
Protective system	IP 40
Environmental temperature	0 to 50 °C
Weight FU700 / KFU700	approx. 0.7 / approx. 1.4 kg
Visibility	approx. 23 m
Type	
Order number	
Radio digital clock FU700A	4.998.138.130
Radio digital clock FU700B	4.998.138.131
Radio digital clock KFU700A	4.998.138.132
Radio digital clock KFU700B	4.998.138.133
Wall or ceiling mounting	on enquiry