

Metall-Innennebenuhren. Metal indoor slave clocks.



Security Systems



Innennebenuhren im Metallgehäuse.

Einseitige, analoge, runde Ausführung in unterschiedlichen Größen und präzisen Druckbildern nach DIN.

Doppelseitige Nebenuhr 60 cm mit Deckenbefestigung.

Indoor slave clocks in a metal case.

One-sided, analog, round type into different sizes and precise print views according to DIN.

Double-sided slave clock 60 cm with ceiling mounting.

Security you can rely on.

BOSCH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee
85521 Ottobrunn

Deutschland:
Info-Service zum Nulltarif
Telefon 0800 7000444
Telefax 0800 7000888
info.service@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitssysteme.de

International:
Telephone +49 89 62 90-10 36
Fax +49 89 62 90-10 39
sales.st@de.bosch.com
www.boschsecuritysystems.com

Änderungen vorbehalten
Gedruckt in Deutschland
Modifications reserved
Printed in Germany
16.0012.6786 · S.D.E.DB.-
1.0/3.0/1102/USCHA

Technische Daten.

Metall-Innennebenuhren	
Druckdurchmesser	30 cm, 40 cm, 60 cm
Gehäuse	
Gehäusematerial	Aluminium
Durchmesser je Größe	317 mm, 417 mm, 646 mm
Tiefe je Größe	50 mm, 50 mm, 90 mm
Tiefe 60 cm zweiseitig	220 mm
Farbe bei 30 cm, 40 cm	RAL 7032 kieselgrau
Farbe bei 60 cm	RAL 7030 steingrau
Glasscheibe	Mineralglas
Zifferblatt und Zeiger	
Zifferblatt u. Zeigermaterial	Aluminium
Zifferblattgrund	RAL 9010 weiß
Zifferblattdruck	RAL 9005 schwarz
Stunden- u. Minutenzeiger	RAL 9005 schwarz
Elektrische Werte	
Impuls-Nennspannung	Umschaltbar 12 V bis 60 V
Impulsstrom	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA
Umgebungswerte	
Schutzart	IP 31
Schutzklasse VDE	0804 und 0100
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Gewicht je Größe	ca. 1,2 kg, 1,8 kg, 7,0 kg
Gewicht 60 cm zweiseitig	ca. 18 kg
Sichtweite je Größe	15 m, 25 m, 60 m
Ausführung	Bestellnummer
Nebenuhr 30 cm	4.051.300.830
Nebenuhr 40 cm	4.051.300.840
Nebenuhr 60 cm	4.051.320.860
Nebenuhr 60 cm zweiseitig mit Rohraufhängung	4.061.000.860

Technical data.

Metal indoor slave clocks	
Pressure diameter	30 cm, 40 cm, 60 cm
Case	
Case material	aluminum
Diameter per size	317 mm, 417 mm, 646 mm
Depth per size	50 mm, 50 mm, 90 mm
Depth 60 cm double-sided	220 mm
Color at 30 cm, 40 cm	RAL 7032 pebble gray
Color at 60 cm	RAL 7030 corinth gray
Glass plate	mineral glass
Dial and pointer	
Dial and pointer material	aluminum
Dial ground	RAL 9010 white
Dial printing	RAL 9005 black
Hours and minute-pointer	RAL 9005 black
Electrical values	
Impulse, nominal voltage	switch-select. 12 V to 60 V
Impulse current	12 mA at 12 V, else 6 mA
Surroundings values	
Protective system	IP 31
Protective class VDE	0804 and 0100
Environmental temperature	-20 °C to 50 °C
Weight per size	approx. 1,2 kg, 1,8 kg, 7,0 kg
Weight 60 cm double-s.	approx. 18 kg
Visibility per size	15 m, 25 m, 60 m
Type	Order number
Slave clock 30 cm	4.051.300.830
Slave clock 40 cm	4.051.300.840
Slave clock 60 cm	4.051.320.860
Slave clock 60 cm double-sided with pipe mounting	4.061.000.860