



FAA-500-SPRING para techos de hormigón/madera



DU = 10 unidades

Las bases de la serie 500 se fijan de forma estándar con un resorte. Éste es adecuado para instalar el detector en falsos techos.

Si se instala el detector en techos de hormigón o madera se debe sustituir este resorte por el modelo FAA-500-SPRING con marcas rojas, más resistente.

Información sobre pedidos

FAA-500-SPRING para techos de hormigón/madera
(DU = 10 unidades)

FAA-500-SPRING

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by