

# DCN-DDI Interfaz de delegado doble

www.boschsecurity.es



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Modo de delegado doble para dos micrófonos y dos paneles de votación y de tarjeta
- ▶ Dos entradas de micrófono/línea
- ▶ Salidas a auriculares o altavoces
- ▶ Gama de opciones de montaje
- ▶ Utilización para registro de entrada/salida

La interfaz dual de delegado está pensada para utilizarse en soluciones personalizadas de integración. Permite agregar varias funciones, haciéndola adecuada para el presidente y los delegados. Estas funciones permiten conectar un panel de votación, con o sin lector de tarjetas (DCN-FVCRD y DCN-FV). Además, se proporcionan dos entradas de audio independientes que pueden utilizarse como entradas de línea. A cada entrada se le puede asignar su propio número de asiento, permitiendo que el DCN-DDI sirva a dos puestos de delegado.

Existen configuraciones para asignar la interfaz dual de delegado como unidad de delegado, unidad dual de delegado, unidad de presidente, unidad de entrada/salida o micrófono de ambiente. El micrófono de ambiente se sitúa en la sala de debates y se activa automáticamente cuando no están activos los micrófonos de las unidades de delegado ni del presidente. De este modo, los intérpretes siempre tienen contacto de audio con la sala de debates.

## Funciones básicas

- La salida del altavoz está desactivada cuando está activada la entrada correspondiente
- La unidad se puede montar de forma independiente en sobremesa, integrada en una pared, o montada discretamente en sobremesa o en los reposabrazos de los asientos, etc.

- La unidad es adecuada para micrófonos de mano (DCN-FHH) o micrófonos enchufables (DCN-MICS, DCN-MICL) con panel de conexión de micrófono (DCN-FMIC) y panel de control de micrófono (DCN-FMICB)
- La unidad facilita una conexión única para un auricular de interfono (LBB 3555/00).

## Controles e indicadores

- Tres interruptores por entrada con las siguientes posibilidades:
  - Selección de micrófono o línea
  - Entrada asimétrica de micrófono, entrada simétrica de micrófono/línea o entrada simétrica de micrófono con posibilidad de selección de alimentación fantasma
  - Selección de atenuación de entrada de 0, 6, 12 ó 18 dB +/- 3 dB de ajuste fino con un potenciómetro por interconexión de entrada
- Entradas de control remoto (conmutación) y salidas (LED) coincidentes con los micrófonos y paneles de control de DCN
- Interruptor para seleccionar los distintos modos de DCN-DDI:
  - Delegado dual
  - Botón de presidente
  - Delegado dual, un micrófono
  - Delegado dual, altavoces en silencio
  - Delegado individual
  - Entrada/salida

- Micrófono de ambiente

**Nota**

Para utilizar el modo de entrada/salida, también es necesario el software de control de PC.

**Interconexiones**

- Dos conectores RJ11 para el panel de control de micrófono DCN-FMIC, panel de prioridad DCN-FPRIOB, panel de votación DCN-FV, panel de votación con lector de tarjetas DCN-FVCRD
- Conector RJ11 para auricular de interfono LBB 3555/00
- Dos entradas de audio simétricas para fuentes de línea (0 dB) o micrófono (-60 dB) con o sin suministro de alimentación fantasma (2 tomas de tipo 262° DIN de ocho patillas)
- Conector circular de seis patillas para los cables del sistema de conexiones en bucle
- Cable de 2 m (78,7 pulg.) terminado con un conector circular moldeado de seis patillas
- Dos tomas de clavija estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.) para conectar auriculares o paneles de altavoz (DCN-FLSP).

**Certificados y homologaciones**

Región	Certificación
Europa	CE

**Especificaciones técnicas****Especificaciones mecánicas**

Montaje	En pared, debajo de la mesa o asiento, en el reposabrazos del asiento o en el conducto de los cables
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (excluidos los cables)	35 x 100 x 200 mm (1,4 x 3,9 x 7,9 in)
Peso	500 g (1,10 lb)
Color	Carbón (PH 10736)

**Información sobre pedidos****DCN-DDI Interfaz de delegado doble**

Interfaz de delegado doble DCN Next Generation para soluciones personalizadas de montaje empotrado.

Número de pedido **DCN-DDI**

**Representada por:**

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**América Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com