

Memoria de Llamadas PRS-CRF

www.boschsecurity.es



- ▶ Graba llamadas para su reproducción automática en zonas ocupadas anteriormente (memoria de llamadas)
- ▶ Supresión de realimentación acústica mediante la grabación de una llamada con difusión retardada (cambio temporal)
- ▶ Posibilidad de supervisar una llamada antes de su difusión
- ▶ Graba y/o reproduce hasta ocho llamadas simultáneamente
- ▶ Almacena hasta 16 llamadas

La Memoria de Llamadas es un pequeño dispositivo que graba las llamadas que no se pueden enviar a todas las zonas necesarias porque algunas están ocupadas por otra llamada con mayor prioridad. La unidad puede almacenar hasta 16 llamadas en formato de alta calidad con un máximo de tres minutos para cada una de ellas, incluidos carrillones y mensajes pregrabados. La reproducción de una llamada se puede iniciar mientras aún se está grabando. La unidad puede grabar y/o reproducir hasta ocho llamadas simultáneamente.

Se pueden añadir más unidades a un sistema con el fin de aumentar el número de llamadas que se pueden grabar. Las unidades se pueden conectar a la red Praesideo en cualquier lugar.

Funciones básicas

Las funciones de la memoria de llamadas se configuran como parte de una macro de llamada en Praesideo. Aquí se configura si se grabará una llamada para su posterior reproducción en caso de que las zonas estén ocupadas o se anule la llamada en algunas zonas.

Cuando estas zonas vuelven a estar disponibles, la llamada se repite automáticamente en estas zonas restantes, en todas a la vez o de una en una. Cuando una llamada ha finalizado por completo, se suprime de la memoria.

La unidad tiene un período de tiempo de espera configurable para suprimir llamadas no enviadas antiguas.

La memoria de llamadas también se puede utilizar como cambio temporal para evitar la realimentación acústica de un altavoz en el micrófono activo. La llamada se graba y se difunde cuando ha finalizado la grabación. La llamada se puede supervisar antes de que se difunda con la opción de cancelar la llamada. El cambio temporal y el almacenamiento de llamadas se pueden combinar.

Se admite el registro de la llamada y todas sus reproducciones, pero las llamadas grabadas no permanecen en caso de corte de corriente y no se supervisan, por lo que la función de almacenamiento de llamadas no se debe utilizar para llamadas de emergencia.

La unidad se puede configurar mediante el controlador de red Praesideo (interfaz de navegador Web).

Controles e indicadores

- Dos indicadores LED para el estado de alimentación y de la red

Interconexiones

- Dos conectores de red Praesideo
- Conector de servicio RJ11 (JTAG)

Certificados y homologaciones

Seguridad	Conforme a IEC 60065/EN 60065
Inmunidad	Conforme a EN 55103-2/EN 50130-4/ EN 50121-4
Emisiones	Conforme a EN 55103-1/FCC-47 parte 15B
Emergencia	Conforme a EN 60849/EN 54-16/ ISO 7240-16
Marítimo	Conforme a IEC 60945

Región	Certificación	
Europa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	PRS-CRF Memoria de Llamadas
1	Soporte de montaje

Especificaciones técnicas**Especificaciones eléctricas**

Consumo de energía	4,2 W
--------------------	-------

Rendimiento

Respuesta de frecuencia	De 20 Hz a 20 kHz (-3 dB)
Señal/ruido	> 85 dB
Diafonía	< -85 dB

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	
Sin soporte	27 x 243 x 80 mm (1,1 x 9,6 x 3,1 pulg.)
Con soporte	34 x 243 x 84 mm (1,3 x 9,6 x 3,3 pulg.)
Peso	0,7 kg (1,5 libras)

Montaje	Soporte (dos tornillos)
Color	Carbón

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)
Humedad relativa	Del 15% al 90%
Presión de aire	De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos**Memoria de llamadas PRS-CRF**

Unidad compacta con abrazadera de montaje con función de grabación y reproducción de hasta 8 llamadas simultáneas para zonas ocupadas anteriormente o para la supervisión previa a la difusión. Puede almacenar hasta 16 llamadas y recibe alimentación de la red Praesideo.

Número de pedido **PRS-CRF**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com