

DS7433 Series Módulos de Ocho Entradas

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida

- ▶ Amplía hasta 16 el número de puntos alámbricos del panel de control.
- ▶ Es compatible con los paneles de control serie DS7400Xi.

Entre los módulos de ocho entradas serie DS7433, se incluyen los modelos DS7433 y DS7433E. Los módulos se conectan a los paneles de control serie DS7400Xi y los amplían para controlar dieciséis puntos alámbricos. Utilice los puntos de ampliación 9 a 16 para conectar contactos de alarma normalmente abiertos (N/A) o normalmente cerrados (N/C). Los puntos de ampliación también pueden utilizarse con detectores de humos de dos hilos que sean compatibles. Utilice un módulo por cada sistema DS7400Xi.

Funciones básicas

El modo de resistor de final de línea (RFL) puede seleccionarse para el dispositivo DS7433E.

Un puente situado en la tarjeta de circuitos impresos (PCB) selecciona el modo de resistor RFL dual serie o individual para el dispositivo DS7433E.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE DS7433: 1999/5/EC, EN60950 Dec 1992 (2nd edition) +A1: 1992 +A2: 1993, EN50081-1: 1992, EN50082-1: 1992
	CE DS7433E: 89/336/EEC, EN55022: 1994 +A1: 1995 +A2: 1997 Class A, EN50130-4: 1995 +A1: 1998 +A2: 2003, EN60950-1: 2001, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
Bélgica	INCERT B-509-0005 (DS7433E only)
EE.UU.	NYC- -MEA DS7433: 274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. III
	NYC- -MEA DS7433: 274-93-E, Vol. IV 274-93-E, Vol. IV

Planificación

Información de compatibilidad

Paneles compatibles

Serie DS7400Xi

Especificaciones técnicas

Requisitos de alimentación

Consumo de corriente:	<ul style="list-style-type: none"> • 65 mA, suplente • 80 mA con un punto en alarma • Añadir 15 mA por cada punto adicional en alarma
Resistor RFL DS7433:	2,21 k Ω
Resistor RFL DS7433E:	<ul style="list-style-type: none"> • 2,2 kΩ • 2,2 kΩ + 1,5 kΩ
Impedancia de lazos:	60 Ω como máximo
Tensión (funcionamiento):	12 VCC nominal

Información sobre pedidos

Módulo de ocho entradas DS7433

Amplía los paneles de control serie DS7400Xi para controlar dieciséis puntos alámbricos. Utilice un módulo por cada sistema DS7400Xi.

Número de pedido **DS7433**

Módulo de ocho entradas DS7433E

Amplía los paneles de control serie DS7400Xi para controlar dieciséis puntos alámbricos. Utilice un módulo por cada sistema DS7400Xi. Ofrece un modo de resistor de final de línea (RFL) seleccionable.

Número de pedido **DS7433E**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com